



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

NEWS

Suisse

NOUVELLE GÉNÉRATION DE BATTERIES REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

PAGE 12



NOUVEAU

MILWAUKEE® COUPE-TUBES À BATTERIE


POUR L'ACIER



M12 RAPTOR™

PAGE 16

INSERTS EN MOUSSE POUR CHARIOTS D'ATE- LIER ET PACKOUT™



PAGE 28

NOUVEAU

DOUILLES À CHOC SHOCKWAVE™



PAGE 23

ASSORTIMENT DE MARTEAUX



PAGE 8



PACKOUT™

SYSTÈME DE STOCKAGE MODULAIRE

ENTIÈREMENT PERSONNALISÉ

Le système de stockage modulaire PACKOUT™ de MILWAUKEE® est idéal pour le transport, l'organisation et le stockage des outils.

PLUS DE
100 COMBINAISONS
POSSIBLES

CONFIGURATEUR PACKOUT™ ▶



NOUVEAU

N° d'art. 4932480624

PACKOUT™ SÉPARATEUR POUR BOX DE TRANSPORT

- Séparateurs pour la box de transport PACKOUT™
- L'entretoise permet de fixer des produits PACKOUT™ de demi-largeur sur la boîte de transport
- Trous de fixation pour installer des chargeurs et d'autres objets



NOUVEAU

N° d'art. 4932480625

PORTE-OUTIL PACKOUT™

- Solution de rangement supplémentaire flexible
- Connectivité modulaire avec l'assortiment PACKOUT™: empiler ou stocker dans d'autres coffres PACKOUT™
- Compatible avec: Coffre de grande taille PACKOUT™, Trolley PACKOUT™, Coffre XL PACKOUT™, Trolley plat PACKOUT™
- Transport facile grâce à la poignée
- Les séparateurs permettent une répartition individuelle des bacs à outils
- Charge utile: 11 kg



NOUVEAU

N° d'art. 4932479074 + 4932479075

GOBELET ISOTHERME PACKOUT™ 591 ML/887 ML

- Gobelet isotherme à doubles parois
- Fermeture magnétique rotative
- Construction durable
- compatible avec PACKOUT™



4932479074

4932479075

NOUVEAU

N° d'art. 4932478648

BOX ISOTHERME XL PACKOUT™

- La double isolation premium permet de garder le contenu au frais pendant 5 jours
- Volume: 38 l
- Ouvre-bouteille intégré
- Fabriqué en polymères résistants aux chocs, idéal pour les chantiers
- Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™



TROLLEYS



PACKOUT™ Valise trolley 4932464078

PACKOUT™ Trolley métal multifonction 4932472131

PACKOUT™ Planchette à roulettes 4932471068

PACKOUT™ Trolley XL 4932478161

SET DE DÉMARRAGE



PACKOUT™ Set de démarrage 2 4932479957

PACKOUT™ Set de démarrage 1 4932464244

ORGANISEUR



PACKOUT™ Organiseur 4932464082

PACKOUT™ Organiseur Compact 4932464083

PACKOUT™ Organiseur Slim Compact 4932471065



PACKOUT™ Organiseur Slim 4932471064

PACKOUT™ Organiseur profond 4932478625

COFFRES ET BOÎTES À OUTILS



Coffre 2 tiroirs PACKOUT™ 4932472129

Coffre 3 tiroirs PACKOUT™ 4932472130

Coffre PACKOUT™ 4932464080

Coffre de grande taille PACKOUT™ 4932464079

PACKOUT™ Boîte à outils 4932471723

SACS À DOS ET SACS



PACKOUT™ Sac à outils 25 cm 4932464084



Caisse PACKOUT™ 4932471724



Coffre XL PACKOUT™ 4932478162



PACKOUT™ Glacière de chantier 4932471132



PACKOUT™ Glacière 4932471722



NOUVEAU PACKOUT™ Glacière XL 4932478648



NOUVEAU PACKOUT™ Gobelet isotherme 4932479074



NOUVEAU PACKOUT™ Gobelet isotherme XL 4932479075

ACCESSOIRES



PACKOUT™ Plateau de travail en bois 4932472128

Séparateurs pour coffre 3 tiroirs PACKOUT™ 4932479104

Séparateurs pour coffre 2 tiroirs PACKOUT™ 4932479105

PACKOUT™ Système d'étagères 4932472127

Étagère PACKOUT™ 4932478711

Rails pour le montage mural PACKOUT™ 50 cm - 2 pc. 4932478996

Plaquette de montage PACKOUT™ 4932471638

OUTILS



M18 Lampe à batterie PACKOUT™ 4933478120

M18 Radio/secteur à batterie PACKOUT™ avec fonction de charge 4933472112

M18 FUEL Aspirateur eau et poussières à batterie PACKOUT™ 4933478187

PREMIERS SECOURS



Kit de premiers secours PACKOUT™ 4932478879



INSERT EN MOUSSE PACKOUT™ pour coffres à tiroirs 4932479157



Insert en mousse PACKOUT™ 4932471428



Insert en mousse universel pour trolley PACKOUT™ 4932471927



M12 M18

FINITIONS PARFAITES

LE NOUVEL ASSORTIMENT DE Ponceuse à batterie et d'accessoires MILWAUKEE®



NOUVEAU M18 FBTS75-552X | N° d'art. **4933479615**

(Également disponible en tant que M18 FBTS75-0/n° d'art. 4933479614)

M18 FUEL PONCEUSE À BANDE 75 MM

- Design compact, avec bords avant et latéraux plats permettant un ponçage à fleur de peau
- Capture 90 % de la poussière grâce à la prise universelle ou au sac à poussière multicouche
- Vitesse variable réglable avec une plage de vitesse de bande de 230 à 410 m/min

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de bande	230–410 m/min
Longueur du ruban	457 mm
Largeur de meulage	75 mm
Surface de meulage	90 x 135 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,6 kg



CONTENU DE LA LIVRAISON:



M18

M18 BOS125-502B
N° d'art. **4933464229**

(Également disponible en tant que M18 BOS125-0/n° d'art. 4933464228)

PONCEUSE EXCENTRIQUE À BATTERIE 125 MM

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de ralenti	12 000 min ⁻¹
Nombre d'oscillations	14 000–24 000 min ⁻¹
Ø circuit résonant	2,4 mm
Taille du disque de meulage / du papier abrasif	125 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,6 kg



- 14 000–24 000 courses de ponçage par le moteur haute performance MILWAUKEE® permettent d'améliorer le retrait de matière
- Préréglage de la vitesse à 6 niveaux pour un retrait adapté au matériau
- Boîte à poussière avec filtre intégré

M18

M18 BQSS-502B
N° d'art. **4933479967**

(Également disponible en tant que M18 BQSS-0/n° d'art. 4933479966)

PONCEUSE ORBITALE À BATTERIE

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de ralenti	11 000–13 000 min ⁻¹
Ø circuit résonant	1,6 mm
Taille du disque de meulage / du papier abrasif	113 x 104 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,9 kg



- Le moteur haute performance fournit 11 000 à 13 000 courses de ponçage par minute pour un retrait de matière plus rapide
- La molette de vitesse variable à 6 positions permet de régler la bonne vitesse pour différents types de matériaux
- Le mouvement orbital anti-tourbillon assure une finition impeccable avec une faible vibration de seulement 5,23 m/s²

NOUVEAU M12 FDSS-422X | N° d'art. **4933479681**

(Également disponible en tant que M12 FDSS-0B/n° d'art. 4933479680)

M12 FUEL MEULEUSE DE PRÉCISION À BATTERIE

- Ponceuse de détails compacte avec un plateau de ponçage en forme de pentagone pour un accès sans compromis à tous les coins
- Quatre réglages de vitesse permettent de choisir la bonne vitesse pour différents types de matériaux
- Vibrations minimales de seulement 4,3 m/s²
- Le support éponge inclus dans la livraison optimise l'outil pour les profils et les contours et augmente la précision et le retrait de matière
- Le velcro permet de changer rapidement entre les différentes granulométries
- La LED éclaire votre espace de travail pour une meilleure visibilité
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ définit l'équilibre des technologies sans fil. LE MOTEUR SANS CHARBON MILWAUKEE® POWERSTATE™, LA TECHNOLOGIE REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK PLUS™ offrent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles



DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	12 V
Vitesse de travail	0–8 000/0–10 000/ 0–12 000/0–14 000 min ⁻¹
Ø circuit résonant	1,5 mm
Taille du disque de meulage / du papier abrasif	88,8 x 63,5 mm
Poids avec batterie (EPTA)	0,8 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:



NOUVEAU FEUILLES ABRASIVES AVEC STRUCTURE RÉTICULÉE POUR M12 FDSS

- Durée de vie 12 fois plus longue par rapport au papier abrasif standard
- Structure maillée ouverte pour un ponçage pratiquement sans poussière et une grande longévité. La structure réticulée augmente la capacité de retrait de matière et réduit l'encrassement du papier abrasif
- Peut être nettoyé à l'air comprimé, à l'aspirateur ou lavé à l'eau
- Chaque emballage contient, outre le papier abrasif, un plateau de ponçage spécial. Toujours utiliser le plateau de ponçage spécial pour le papier abrasif afin de protéger le support du plateau de ponçage de la machine
- Dimensions du papier abrasif 67 x 92 mm



Description	Grain	Contenu de l'emballage	N° d'art.
12 x Papier abrasif K80 + plateau de ponçage spécial	80	13	48805080
12 x Papier abrasif K120 + plateau de ponçage spécial	120	13	48805120
12 x Papier abrasif K180 + plateau de ponçage spécial	180	13	48805180
12 x Papier abrasif K220 + plateau de ponçage spécial	220	13	48805220
12 x Papier abrasif K320 + plateau de ponçage spécial	320	13	48805320
12 x Papier abrasif K400 + plateau de ponçage spécial	400	13	48805400
Set de 12 pièces (4 x K80, 4 x K120, 4 x K180) + plateau de ponçage spécial	-	13	48805405
Plateau de ponçage spécial 67 x 92 mm	-	1	48805402



FAIT PARTIE DE L'ASSORTIMENT MILWAUKEE® POUR LE TRAVAIL DU BOIS



M12 M18 FUEL

ASSORTIMENT DE CLOUEURS ET D'AGRAFEUSES

PAS DE CARTOUCHES DE GAZ PAS DE TEMPS DE PRÉPARATION BARRIÈRE CONTRE LES TIRS À SEC

NOUVEAU M18 FFUS-302C | N° d'art. 4933479832
(Également disponible en tant que M18 FFUS-0C/n° d'art. 4933479834)

M18 FUEL AGRAFEUSE À BATTERIE

- Puissance optimale pour enfoncer uniformément des agrafes de 50 mm dans les piquets de clôture
- L'excellente ligne de visée permet de poser chaque agrafe rapidement et avec précision
- Agrafes MILWAUKEE® avec ardillon d'épaisseur 9 de 40 mm à 50 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du chargeur	45
Longueur des agrafes	38-51 mm
Largeur du dos	10,3 mm
Tirs par charge de batterie	600
Poids avec batterie (EPTA)	5,0 kg



NOUVEAU M12 BCST-0 | N° d'art. 4933480488

M12 AGRAFEUSE POUR CÂBLES À BATTERIE

- Agrafeuse à batterie compacte et puissante pour un travail sans fatigue
- Prévention de tirs à sec avec un chargeur vide
- Agrafeuse puissante capable d'enfoncer des agrafes de 25 mm dans différents matériaux
- Grande capacité du chargeur avec 45 agrafes pour des temps de préparation plus courts
- Éclairage de la zone de travail par LED
- Permet d'enfoncer jusqu'à 1 200 agrafes par charge avec une seule batterie REDLITHIUM™ 2,0 Ah
- Clip de ceinture réglable

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du chargeur	45
Longueur des agrafes	25,4 mm
Largeur du dos	19 mm
Poids avec batterie (EPTA)	2,3 kg



	ANGLE DU CHARGEUR (°)	LONGUEUR DE CLOU (mm)	Ø CLOU (mm)	TÊTE DE CLOU / Ø CLOU (mm)	CAPACITÉ DU CHARGEUR - CLOU**	NOMBRE D'EN-FONCEMENTS (PAR CHARGE)	MATÉRIAU	CONTENU DE LA LIVRAISON	UTILISATION	
CLOUEUR à batterie	M18 FFN-502C M18 FUEL CLOUEUR À BATTERIE 34° 4933471404	30-34	50-90	2,9 - 3,3	TÊTE D 7,4	51 clous**	700 (M18 B5 Batterie)	2 x Paquets de batteries M18 B5 M12-18 FC Chargeur, coffret de transport	BOIS DUR, BOIS TENDRE, DÉRIVÉS DE BOIS	FIXATION DE POUTRES, DE SO-LIVES, DE CLOISONS SÈCHES, DE PLANCHES DE TERRASSE
	M18 FNN21-0C M18 FUEL 21° CLOUEUR À BATTERIE 4933478993	20-22	50-90	2,9 - 3,3	TÊTE RONDE 7,4	51 clous	700 (M18 B5 Batterie)	Sans batteries ni chargeur, coffret de transport		
CLOUEUR DE CHARPENTE À BATTERIE	M18 FN18GS-202X M18 FUEL 18 GS CLOUEUR DE CHARPENTE À BATTERIE 4933471407	DROIT	16-54	1,2	2,0	110 clous	1 200 (M18 B2 Batterie)	2 x Paquets de batteries M18 B5 M12-18 FC Chargeur, coffret de transport	BOIS DUR, BOIS TENDRE, DÉRIVÉS DE BOIS	PLINTHES, LATTES, REVÊTEMENT DE SOLS, TERRASSES, ESCALIERS, DÉCORATIONS DE PORTES ET FENÊTRES, FABRICATION DE MEUBLES
	M18 FN16GA-202X M18 FUEL 16 GA CLOUEUR DE CHARPENTE À BATTERIE 20° 4933478092	20	32-63	1,6	2,8	110 clous	1 200 (M18 B2 Batterie)	2 x Paquets de batteries M18 B5 M12-18 FC Chargeur, coffret de transport		
	M18 FN15GA-0X M18 FUEL 15 GA CLOUEUR DE CHARPENTE À BATTERIE 34° 4933478091	34	32-63	1,8	3,2	110 clous	1 200 (M18 B2 Batterie)	Sans batteries ni chargeur, coffret de transport		
	M18 FFUS-302C NOUVEAU M18 FUEL AGRAFEUSE À BATTERIE 4933479832	DROIT	38-51	3,7	10,3	45 Agrafes	600 (M18 HB3 Batterie)	2 x M18 HB3 Paquets de batteries, M12-18 FC chargeur, coffret de transport		
AGRAFEUSE À BATTERIE	M18 FNCS18GS-202X M18 FUEL AGRAFEUSE À BATTERIE 4933471940	DROIT	9,5-38	1,2	5,7	108 agrafes	1 200 (M18 B2 Batterie)	2 x M18 B2 Paquets de batteries, M12-18 FC Chargeur, coffret de transport	BOIS DUR, BOIS TENDRE, BOIS STRATIFIÉ, AGGLOMÉRÉ, MDF, PLASTIQUE, TEXTILE	TISSU, PLASTIQUE, MOULURES, FAÇADES
	M12 BCST-202X NOUVEAU M12 AGRAFEUSE POUR CÂBLES À BATTERIE 4933459635	DROIT	25,4	N/A	19,1	45 agrafes	1 200 (M12 B2 Batterie)	2 x M12 B2 Paquets de batteries, C12 C chargeur, coffret de transport		
	M12 BST-0 M12 AGRAFEUSE À BATTERIE 4933459635	DROIT	6-14	1,2	10,6	89 agrafes	1 200 (M12 B2 Batterie)	Sans batteries ni chargeur, coffret de transport		

**La capacité du chargeur peut être augmentée avec la rallonge de chargeur.

MARTEAUX

TENUE FACILE,
COUP PRÉCIS



MARTEAU À GRIFFES EN ACIER DROIT



N° d'art.	Poids
4932478653	450 g
4932478654	570 g

MARTEAU À GRIFFES EN ACIER COURBE



N° d'art.	Poids
4932478655	450 g
4932478656	570 g

NOUVEAU MARTEAU À GRIFFES EN FIBRE DE VERRE

LIVRABLE DÈS SEPTEMBRE



N° d'art.	Poids
4932478657	450 g
4932478658	570 g

MARTEAU À GRIFFES EN HICKORY



N° d'art.	Poids
4932478659	450 g
4932478660	570 g

NOUVEAU MARTEAU DE SERRURIER EN FIBRE DE VERRE

LIVRABLE DÈS SEPTEMBRE



POIGNÉE AVEC NOYAU EN FIBRE DE VERRE

N° d'art.	Poids
4932478661	200 g
4932478662	300 g
4932478663	500 g
4932478664	800 g
4932478665	1 000 g

NOUVEAU MARTEAU DE SERRURIER EN HICKORY



RACCORD TÊTE/MANCHE RENFORCÉ

N° d'art.	Poids
4932478666	200 g
4932478667	300 g
4932478668	500 g
4932478669	800 g
4932478670	1 000 g



NOUVEAU OUTILS À CROCHET HEAVY DUTY

LIVRABLE DÈS SEPTEMBRE



Description	N° d'art.
① Set Heavy Duty, 4 pièces (plat, courbe, 90°, 45°)	4932480568
② Set Heavy Duty et Mini, 8 pièces (2 x plat, 2 x courbe, 2 x 90°, 2 x 45°)	4932480569
③ Outil à crochet, pointe plate	4932480570
④ Outil à crochet, pointe courbe	4932480571
⑤ Outil à crochet, coudé à 90°	4932480572
⑥ Outil à crochet, coudé à 45°	4932480573



ARRACHE CLOUS GRIFFE LARGE

TÊTE SMOOTHPULL™ AVEC GRAND EFFET DE LEVIER

pour un retrait rapide et facile des clous

POIGNÉE VEROUILLABLE

FRAISE À CHANFREINER pour les clous enfoncés

GRIFFE LARGE pour un accès facile

LONGUEUR	N° D'ART.
254 mm	4932478252

ARRACHE CLOUS

TÊTE SMOOTHPULL™ AVEC GRAND EFFET DE LEVIER

pour un retrait rapide et facile des clous

POIGNÉE VEROUILLABLE

FRAISE À CHANFREINER pour les clous enfoncés

BORD BISEAUTÉ PRÉCIS pour un accès facile

LONGUEUR	N° D'ART.
229 mm	4932478249
254 mm	4932478250
305 mm	4932478251

PIED DE BICHE

TÊTE RONDE RÉSIDUANT AUX CHOCS

POIGNÉE SHOCKSHIELD™ avec amortissement des vibrations

TROU DE CLOU BISEAUTÉ

GRIFFE RENFORCÉE pour pénétration de matériau avec un marteau

LONGUEUR	N° D'ART.
305 mm	4932478253
381 mm	4932478254





M18 FCSG66-121C | N° d'art. 4933471195

(Également disponible en tant que M18 FCSG66-0/n° d'art. 4933472163)

M18 FUEL SCIE CIRCULAIRE MANUELLE À BATTERIE COMPATIBLE AVEC RAIL DE GUIDAGE

- La scie circulaire à batterie offre les mêmes performances qu'un outil à câble équivalent – jusqu'à 750 coupes dans du bois tendre de 90 x 45 mm avec une charge de batterie 12,0 Ah
- La lame de scie de 190 mm avec une profondeur de coupe maximale de 66 mm permet de scier 3 panneaux OSB superposés en même temps
- L'adaptateur inclus dans la livraison est compatible avec tous les appareils d'aspiration de poussière MILWAUKEE®
- Coupes en biais jusqu'à 56°



DONNÉES TECHNIQUES


Tension de la batterie	18 V
Profondeur de coupe max. 45° / 90°	48 / 66 mm
Diamètre de la lame de scie	190 mm
Perçage	30 mm
Poids avec batterie	5,6 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:



REDLITHIUM™


NOUVEAU RAILS DE GUIDAGE MILWAUKEE® Compatibles avec M18 FCSG66, M18 FMCS66 et CS 85 CBE



RAIL DE GUIDAGE 800 MM
GR 800 4932479065



RAIL DE GUIDAGE 1 400 MM
GR1400 4932479066



RAIL DE GUIDAGE 2 700 MM
GR2700 4932479067



SAC POUR RAIL DE GUIDAGE
4932479071



BANDE ANTI-DÉRAPANTE 1,4 M
4932479072



SERRE-JOINTS
4932479068



RACCORDS POUR RAILS DE GUIDAGE

4932479069



BANDE DE RE-CHANGE PROTECTION CONTRE LES ÉCLATS 1,4 M
4932479070

DISPONIBLES EN SET



CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 x GR1400
- Sac pour rail de guidage
- 2 x Raccord pour rail de guidage

SET GR

4932480906

LAMES DE SCIE SABRE AVEC TECHNOLOGIE AU CARBURE
LONGUE DURÉE DE VIE. PLUS DE COUPES. PROGRESSION PLUS RAPIDE DE LA SCIE



x 50 DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

Durée de vie jusqu'à 50 fois supérieure à celle des lames de scie bimétalliques standard

x 2 COUPES PLUS RAPIDES

Coupes jusqu'à 2 fois plus rapides que celles des lames de scie bimétalliques standard

JUSQU'À 1000 PLUS DE COUPES

Les lames de scie sabre THE AX au carbure sont optimisées pour les scies sabres à batterie et permettent jusqu'à 25 % de coupes supplémentaires par charge de batterie

COMPATIBLE AVEC

M18 ONEFSZ-502X
M18 FUEL SCIE SABRE À BATTERIE ONE-KEY™
N° d'art. 4933478294



DURÉE DE VIE JUSQU'À 3 X PLUS LONGUE PAR RAPPORT AUX LAMES DE SCIE CARBIDE



Longueur de lame (mm)	Denture (mm)	Dents par pouce	Contenu	N° d'art.
150	3,2	8	1	48005261
			5	48005961
230	3,2	8	1	48005262
			5	48005962
300	3,2	8	1	48005263
			5	48005963

Longueur de lame (mm)	Denture (mm)	Dents par pouce	Contenu	N° d'art.
150	3,2	8	1	48005201
			5	48005501
230	3,2	8	1	48005202
			5	48005502
300	3,2	8	1	48005203
			5	48005503

Longueur de lame (mm)	Denture (mm)	Dents par pouce	Contenu	N° d'art.
150	5	5	1	48005221
			5	48005521
230	5	5	1	48005226
			5	48005526
300	5	5	1	48005227
			5	48005527

Longueur de lame (mm)	Denture (mm)	Dents par pouce	Contenu	N° d'art.
150	4,2	6	1	48005241
			5	48005541
230	4,2	6	1	48005242
			5	48005542
300	4,2	6	1	48005243
			5	48005543



M12 **REDLITHIUM™**
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

NOUVELLES NORMES POUR LES BATTERIES 12 V



SCANNEZ ICI POUR
ENCORE PLUS
D'INFORMATIONS

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

- PLUS DE PUISSANCE
- REFROIDISSEMENT AMÉLIORÉ*
- PLUS LONGUE DURÉE DE VIE*
- CHARGE RAPIDE*
- MEILLEURE PERFORMANCE, MÊME JUSQU'À -28° CELSIUS*

NOUVELLE GÉNÉRATION DE BATTERIES RED LITHIUM™ HIGH OUTPUT™

Cellule optimisée avec une électronique et un boîtier améliorés. Les batteries sont compatibles avec tous les outils du système M12™.

DESIGN CELLULAIRE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION

Les cellules se refroidissent davantage et ont une résistance électrique plus faible pour les applications à forte demande.

ÉLECTRONIQUE REDLINK™

Nouveau processeur haute performance pour une plus grande capacité de charge de courant.

MEILLEURE CONCEPTION DE LA BATTERIE

Meilleure conception de la batterie, qui protège les cellules et la batterie en cas de chute et garantit une durée de vie maximale. Résistant aux huiles, aux graisses et aux solvants.



M12 BATTERIES HIGH OUTPUT™ 2,5 AH
M12 HB2.5 N° d'art. 4932480164



M12 BATTERIES HIGH OUTPUT™ 5,0 AH
M12 HB5.0 N° d'art. 4932480165

M12

UN SYSTÈME, PLUS DE 95 OUTILS

JUSQU'À
25%
PLUS DE PUISSANCE
DURÉE DE VIE PLUS LONGUE
RÉDUCTION DE LA
CHALEUR GÉNÉRÉE



OUTIL	REDLITHIUM™				HIGH OUTPUT™		MATÉRIEL / ACCESSOIRES DE TEST Tous les tests sont effectués avec des accessoires Milwaukee®
	M12 2,0 Ah	M12 3,0 Ah	M12 4,0 Ah	M12 6,0 Ah	M12 HB2,5 Ah	M12 HB5,0 Ah	
M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION M12 FPD2	34 perçages	43 perçages	64 perçages	88 perçages	37 perçages	80 perçages	PERÇAGES DE 20 MM DANS DES PLAQUES DE MÉTAL SET DE FORETS ÉTAGÉS (3 PIÈCES) 48899399
M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION M12 FID2	41 vis	59 vis	105 vis	137 vis	57 vis	131 vis	TORX 6 X 160 MM DANS DES LATTES EN BOIS ÉPICÉA 120 MM X 240 MM SHOCK-WAVE™ TX40 X 25 MM (25 PIÈCES) 4932430889 PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE 60 MM 4932352406
M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE À BATTERIE M12 CCS44	93 coupes	129 coupes	196 coupes	230 coupes	127 coupes	243 coupes	BOIS (30 MM X 50 MM X 2.000 MM) LAMES DE SCIE CIRCULAIRE 4932471310
M12 FUEL™ PERFORATEUR À BATTERIE M12 CH	16 perçages	43 perçages	69 perçages	85 perçages	25 perçages	79 perçages	PERÇAGES DE 50 MM DANS DU BÉTON MX4 SDS-PLUS 6 X 165 MM 4932352043
M12 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À BATTERIE M12 FHS	56 coupes	73 coupes	140 coupes	196 coupes	88 coupes	183 coupes	CADRE EN BOIS (80 MM X 40 MM) Z BL 150X6 P3M 48001075
M12 FUEL™ SCIE SABRE À BATTERIE M12 CHZ	67 coupes	88 coupes	143 coupes	205 coupes	88 coupes	183 coupes	LATTES DE TOIT (2 500 MM X 50 MM X 30 MM) HACKZALL LAME DE SCIE SABRE 49005424
M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE À BATTERIE M12 FCOT	12 coupes	14 coupes	30 coupes	45 coupes	15 coupes	40 coupes	TÔLE (145 MM X 3 000 MM X 1 MM) LAMES DE SCIE CIRCULAIRE 25 X 1 MM 4932464717
M12 FUEL™ MULTI-OUTILS À BATTERIE M12 FMT	71 coupes	113 coupes	163 coupes	230 coupes	103 coupes	202 coupes	BOIS (2 000 X 74 X 44 MM) LAMES DE SCIE PLONGEANTE 48906001

Tous les chiffres sont donnés à titre indicatif

Amélioration des performances du système en cours d'utilisation. Batterie recommandée en tenant compte des exigences moyennes en matière d'autonomie, des exigences moyennes en matière d'utilisation et de l'ergonomie.



M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

UN NOUVEAU NIVEAU DE PERFORMANCE



SCANNEZ ICI POUR ENCORE PLUS D'INFORMATIONS

NEXT GENERATION

M12 FUEL™ NEXT GENERATION. PLUS LÉGER. ENCORE PLUS COMPACT. PLUS PUISSANT.

M12™ Next Generation FUEL™: plus performante, plus compacte. Plus compacte et plus performante, cette série est parfaite pour les zones difficiles d'accès. Du fait de leur poids et de leur taille réduite, ces outils sont idéaux pour les travaux en hauteur, au-dessus de la tête et dans les espaces restreints.

Testez la gamme M12™ Next Generation FUEL™ et laissez-vous convaincre par la nouvelle dimension de puissance des outils 12 V.



PLUS PERFORMANT

PLUS LÉGER

PLUS COMPACT

NOUVEAU M12 FID2-202X | N° d'art. 4933479877

(Également disponible en tant que M12 FID2-0/n° d'art. 4933479876)

PERCEUSE À PERCUSSION À BATTERIE M12 FUEL. 1/4"

- Le design compact d'une longueur de 127 mm seulement est idéal pour le travail dans les espaces les plus restreints
- Excellent rapport puissance/taille avec un couple de 170 Nm
- Nombre de tours élevé jusqu'à 3 600 tr/min et 4 000 ipm
- Les LED fournissent un éclairage haute définition pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- DRIVE CONTROL à 4 modes permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents, ainsi qu'un mode d'auto-coupage, afin de maximiser la polyvalence de l'application
- Les logements Hex 1/4" à six pans permettent un changement rapide et facile des embouts

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	12 V
Vitesse de ralenti	0-1 700/0-2 900/0-3 600/0-3 600 min ⁻¹
Nombre de chocs	0-4 000 min ⁻¹
Couple max.	170 Nm
Poids avec batterie (EPTA)	0,9 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:



REDLITHIUM™

NOUVEAU M12 FPD2-602X | N° d'art. 4933479870

(Également disponible en tant que M12 FPD2-0/n° d'art.4933479867)

M12 FUEL PERCEUSE À PERCUSSION À BATTERIE

- Conception extrêmement compacte avec une longueur de 152 mm pour un accès facile dans les espaces restreints
- Couple de 45 Nm - excellent rapport puissance/taille
- Embrayage à friction mécanique avec 13 réglages de couple, plus une étape de perçage et une étape de perçage à percussion
- Mandrin métallique de 13 mm de haute qualité pour un changement rapide des embouts et un blocage des embouts
- Indicateur de charge de la batterie, clip de ceinture en métal et lumière LED

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de ralenti en 1ère vitesse	0-450 min ⁻¹
Vitesse de ralenti en 2ème vitesse	0-1 550 min ⁻¹
Plage de serrage du mandrin de perceuse	13 mm
Ø de foret max. bois	35 mm
Ø de foret max. acier	13 mm
Ø de foret max. maçonnerie	13 mm
Nombre de chocs max.	0-22 500 min ⁻¹
Couple max.	45 Nm
Poids avec batterie (EPTA)	1,4 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:



EMBRAYAGE À FRICTION MÉCANIQUE

DISPONIBLE ÉGALEMENT:

M12 FDD2-602X
M12 FUEL PERCEUSE VISSEUSE À BATTERIE
N° d'art. 4933479875



REDLITHIUM™

NOUVEAU DÈS OCTOBRE

Sets de douilles à choc SHOCKWAVE™

- Accessoires résistants aux chocs SHOCKWAVE™ - idéal pour l'utilisation avec des perceuses à percussion à batterie, ainsi que des (perceuses) visseuses à batterie
- logement universel 1/4" Hex
- Embouts à pointe durcie au laser pour un ajustement précis et SHOCK ZONE™ flexible pour un risque réduit de rupture

SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY



Description	Contenu	N° d'art.
Set de vissage, 38 pièces	Embouts de vissage SHOCKWAVE™: 16 x 25 mm de long 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 21 x 50 mm de long 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 1 x porte-embouts magnétique SHOCKWAVE™ 60 mm de long	4932492009
Set de vissage, 35 pièces	Embouts de vissage SHOCKWAVE™: 24 x 25 mm de long 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm de long 1 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 1 x porte-embouts magnétique SHOCKWAVE™ 48 mm de long; Hex 7 mm / Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x porte-embouts magnétique SHOCKWAVE™ 60 mm de long	4932492003
Set de vissage, 75 pièces	Embouts de vissage SHOCKWAVE™: 52 x 25 mm de long 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 10 x TX20 / 9 x TX25 / 9 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025 / 1 x TX B030, 2 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 20 x 50 mm de long 2 x PH2, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 2 x porte-embouts magnétique SHOCKWAVE™ 48 mm de long; Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x porte-embouts magnétique SHOCKWAVE™ 60 mm de long	4932492008





NOUVEAU M12 PCSS-202C | N° d'art. 4933479242

(Également disponible en tant que M12 PCSS-0/n° d'art. 4933479241)

M12 COUPE TUBE POUR L'ACIER INOXYDABLE À BATTERIE

- Le coupe tube MILWAUKEE® en acier inoxydable à batterie est le premier coupe tube 12 V au monde capable de couper des tubes installés, de l'acier inoxydable, de l'acier au carbone et du cuivre de 12 à 28 mm
- Le moteur de 500 tr/min coupe des tubes en acier inoxydable de 28 mm en moins de 20 secondes
- Jusqu'à 90 coupes de 15 mm dans l'acier avec une batterie M12™ 2,0 Ah
- Distance du mur 40 mm
- Les roues de coupe s'adaptent automatiquement à la taille du tube
- Coupe l'acier, l'acier au carbone et le cuivre de taille 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
- La tête de filetage robuste et inoxydable et le système d'évacuation interne rendent l'outil résistant à l'eau
- Une fenêtre d'observation sur le mécanisme de coupe et une lumière intégrée permettent à l'utilisateur de couper le tube avec précision



**LE PREMIER
COUPE TUBE EN
ACIER INOXYDABLE
À BATTERIE
DU MONDE**

**TESTÉ ET
APPROUVÉ**

«Testé et approuvé par Geberit International AG pour les tubes de métal Geberit Mapress»

**SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS**



LE COUPE TUBE IDÉAL POUR TOUTES LES SITUATIONS



**SCANNEZ ICI
POUR VOIR TOUT
L'ASSORTIMENT
DE COUPES TUBE**



MATÉRIAU	MINI COUPE TUBE N° d'art. 48229251**			COUPE TUBE CONSTANT HD N° d'art. 48229252**			C12 PC-0 N° d'art. 4933411920***	M12 PCSS-202C N° d'art. 4933479242		
	CUIVRE	ACIER INOXYDABLE	ACIER	CUIVRE	ACIER INOXYDABLE	ACIER	CUIVRE	CUIVRE	ACIER INOXYDABLE	ACIER
DIAMÈTRE DU TUYAU	3-28 mm*			3-42 mm*			12-15-18-22-28 mm	12-15-18-22-28 mm		
DURÉE DE COUPE	-			-			< 5 sec	< 3 sec	< 20 sec	≤ 30
NBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE (M12 B2)	-			-			200+	200+	90+	90+
ESPACE DE TRAVAIL MINIMUM REQUIS	46 mm			145 mm			40 mm	40 mm		
POIDS	230 g			560 g			1,52 kg	1,52 kg		
LONGUEUR DE L'OUTIL	70 mm			178 mm			360 mm	362 mm		
DURABILITÉ DE LA ROUE DE COUPE	680+			680+			500+	680+		
ROUE DE RECHANGE POUR L'ACIER	4932479243			-			-	PCSSW N° d'art. 4932479243 ROUE DE RECHANGE POUR M12 PCSS, 2 PIÈCES		
ROUE DE RECHANGE POUR LE CUIVRE	-			48380010			-	-		

** Changement de la roue de coupe nécessaire pour les tubes en acier inoxydable
** Adapté uniquement aux tubes de cuivre

NOUVEAU M18 FPT114-802CA | N° d'art. 4933479421

(Également disponible en tant que M18 FPT114-0C/n° d'art. 4933480220)

FILIÈRE À BATTERIE M18 FUEL ONE-KEY™ 1 1/4"

- Filetage sur des tubes de 1/8" à 1 1/4"
- Technologie AUTOSTOP™ qui détecte la rotation de la tête de filetage autour du tube et arrête l'outil pour une protection maximale de l'utilisateur
- Grâce à la poignée à deux mains, il n'est pas nécessaire d'intervenir manuellement sur la tête de l'outil avant ou pendant le travail
- Son faible poids et sa taille compacte permettent de l'utiliser sur des tuyaux installés dans des espaces restreints
- Avec une charge de batterie M18™ 8,0 Ah, plus de 50 filetages dans des tubes de 3/4"
- Compatible avec les nouvelles têtes filières MILWAUKEE® FPT114H et Ridgid 11-R à 1 1/4"



**FILETAGE DANS
DES TUYAUX DE
1/8" À 1 1/4"**

TÊTES FILIÈRES

	N° d'art.
Tête de filetage BSPT 1/2" pour M18 FPT114	4932480245
Tête de filetage BSPT 3/4" pour M18 FPT114	4932480246
Tête de filetage BSPT 1" pour M18 FPT114	4932480247
Tête de filetage BSPT 1 1/4" pour M18 FPT114	4932480248
Set de têtes de filetage BSPT pour M18 FPT114HK	4932480250



ÉGALEMENT DISPONIBLE
M18 FPT2-121C
**M18 FUEL FILIÈRE À BATTERIE
ONE-KEY™ 2"**
N° d'art. 4933478597

MPS | N° d'art. 4933472022

MONTANT TUBULAIRE MILWAUKEE®

- Le premier support tubulaire au monde qui se replie à plat, ce qui facilite le transport et le stockage
- Peut tendre des matériaux tels que tube, entretoise, canal, cornière et autres matériaux jusqu'à 165 mm ou 6"
- Le support tubulaire MILWAUKEE® peut être utilisé avec des pinces à fileter, des meuleuses d'angle, des scies sabres, des scies cloches, des scies circulaires à métaux et divers autres outils



MPS-NCJ
MÂCHOIRE DE PROTECTION EN NÉOPRÈNE > MATÉRIAU SOUPLE
N° d'art. 4932478924

MPS-FJ
MÂCHOIRE DE PROTECTION
N° d'art. 4932478923

MPS-SSJ
MÂCHOIRES DE PROTECTION EN ACIER > MATÉRIAU DUR
N° d'art. 4932478925

MPS-RS
ÉTAGÈRE AMOVIBLE
N° d'art. 4932478926

**TEND LES MATÉRIAUX
JUSQU'À 165 MM**



POMPES DE TRANSFERT MILWAUKEE®

	M12 BSWP	M18 BTP
Type d'eau	Eau sale	Eau claire
Débit (l/min)	34	30,3
Filetage	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)
Hauteur d'aspiration max. (m)	-	5,5
Hauteur de relèvement max. (m)	4,5	23
Étanche	jusqu'à 85 cm	X
Auto-aspirant	✓	✓
Résistant à la corrosion	✓	✓
Batterie	M12™ Batterie	M18™ Batterie
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,9 (M12 B6)	4,1 (M18 B5)
Température de l'eau max. (°C)	60	60

NOUVEAU M12 BSWP-601 | N° d'art. **4933479640**
 (Également disponible en tant que M12 BSWP-0/n° d'art. 4933479639)

M12 POMPE DE TRANSFERT À BATTERIE

- Le système de filtre unique HYDROPASS™ empêche le blocage de l'entrée et permet à l'utilisateur de pomper de l'eau à tout moment, quels que soient les débris rencontrés
- Pompe plus de 2 000 l/heure et jusqu'à 1 000 l sur 1 x batterie M12™ 6,0 Ah, parfait pour vider les tranchées, les égouts pluviaux, les boîtes de compteurs extérieures, les barils de pluie et diverses autres applications
- Submersible jusqu'à 85 cm, elle permet aux utilisateurs de pomper facilement de grandes flaques d'eau avec une hauteur de chute maximale de 4,5 m
- filetage mâle pour les raccords d'eau standard 3/4". Un tuyau de 19 mm de diamètre intérieur est recommandé pour obtenir une performance optimale

DONNÉES TECHNIQUES

Débit	2 040 l/h
Débit	34 litres par minute
Hauteur de relèvement max.	4,5 m
Température de l'eau max.	60 °C
Filetage	3/4" (19 mm)
Poids avec batterie (EPTA)	2,0 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:



REDLITHIUM™

M18 BTP-0 | N° d'art. **4933471494**

M18 POMPE DE TRANSFERT À BATTERIE

- Avec un poids de 3,4 kg, cette pompe de transfert à batterie 18 V est plus légère que les appareils à câble comparables
- Débit maximal de 1 817 l/h, jusqu'à 908 l par charge de batterie M18™ 5,0 Ah
- L'électronique REDLINK™ éteint automatiquement l'appareil lorsque l'eau n'est plus aspirée
- L'arbre d'entraînement flexible et le moteur puissant atteignent une hauteur d'aspiration maximale de 5,5 m et une hauteur de refoulement maximale de 23 m
- Adapté uniquement à l'eau claire

DONNÉES TECHNIQUES

Débit	1 817 l/h
Débit	30,3 litres par minute
Hauteur d'aspiration max.	5,5 m
Hauteur de relèvement max.	23 m
Température de l'eau max.	60 °C
Filetage	3/4" (19 mm)
Poids avec batterie (EPTA)	4,1 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:



REDLITHIUM™

NOUVEAU MÂCHOIRES GEBERIT

- Mâchoires Geberit Mapress, Mepla et FlowFit d'origine
- Homologation complète pour les sertisseuses et les systèmes de tuyauterie Geberit
- Mâchoires de pressage durables, les mâchoires de pressage ne nécessitent ni entretien ni inspection



Profil de mâchoire	Fabricant	Taille	M12 HPT		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	
			Description	N° D'ART.	Description	N° D'ART.
FF	Geberit: FlowFit	16-40	J12-FF 16-40 Geberit	4932480981	J18-FF 16-40 Geberit	4932480982
		50-75	-	-	J18-FF 50-75 Geberit	4932480983
M	Geberit: Mapress	12	J12-M12 Geberit	4932480879	J18-M12 Geberit	4932480885
		15	J12-M15 Geberit	4932480880	J18-M15 Geberit	4932480886
		18	J12-M18 Geberit	4932480881	J18-M18 Geberit	4932480887
		22	J12-M22 Geberit	4932480882	J18-M22 Geberit	4932480888
		28	J12-M28 Geberit	4932480883	J18-M28 Geberit	4932480889
		35	J12-M35 Geberit	4932480884	J18-M35 Geberit	4932480890
		16	J12-G16 Geberit	4932480891	J18-G16 Geberit	4932480896
G	Geberit: Mepla et Mepla Therm	20	J12-G20 Geberit	4932480892	J18-G20 Geberit	4932480897
		26	J12-G26 Geberit	4932480893	J18-G26 Geberit	4932480898
		32	J12-G32 Geberit	4932480894	J18-G32 Geberit	4932480899
		40	J12-G40 Geberit	4932480895	J18-G40 Geberit	4932480900
		50	-	-	J18-G50 Geberit	4932480901
		63	-	-	RJ18-G63 Geberit	4932480966
		75	-	-	RJ18-G75 Geberit	4932480967
Adaper		-	-	-	RJA Geberit	4932480968

SETS DISPONIBLES

NOUVEAU M12 HPT-202C Set Geberit Mapress | N° d'art. **4933480902**

M12 FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE À BATTERIE

- M12™ Sertisseuse à batterie, plage de sertissage jusqu'à des tubes métalliques de 35 mm et des tubes composites de 40 mm
- 3 x Mâchoires de pressage sous licence Geberit Mapress (15/22/28 mm)

CONTENU DE LA LIVRAISON:



REDLITHIUM™

NOUVEAU M18 BLHPT-202C Set Geberit Mapress | N° d'art. **4933480903**

M18 FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE À BATTERIE

- M18™ FORCE LOGIC™ Sertisseuse à batterie, plage de sertissage jusqu'à des tubes métalliques de 108 mm et des tubes composites de 110 mm
- 3 x Geberit Mapress sous licence (15/22/28 mm)

CONTENU DE LA LIVRAISON:



REDLITHIUM™

NOUVEAU M18 ONEBLHPT-302C Set Geberit Mapress | N° d'art. **4933480904**

M18 FUEL FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ SERTISSEUSE À BATTERIE SANS CHARBON

- M18™ FORCE LOGIC™ Sertisseuse ONE-KEY™ à batterie, plage de sertissage jusqu'à des tubes métalliques de 108 mm et des tubes composites de 110 mm
- 3 x Geberit Mapress sous licence (15/22/28 mm)

CONTENU DE LA LIVRAISON:



REDLITHIUM™

ONE-KEY™
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



MILWAUKEE® ASSORTIMENT DE LASERS



- AUTONOMIE TOUTE LA JOURNÉE
- DIODE VERTÉ À HAUTE LUMINOSITÉ
- MONTAGE RAPIDE ET POLYVALENT

RECHARGEABLE 4X MIEUX VISIBLE QUE LES LASERS ROUGES

NOUVEAU CLL-C | N° d'art. 4933478753

LASER EN CROIX A PILES

- Le laser en croix alimenté par batterie offre une fonctionnalité tout-en-un avec nivellement horizontal et alignement vertical
- Les faisceaux laser verts à haute intensité offrent une zone de travail de 30 m de rayon (jusqu'à 50 m avec un récepteur).
- Les piles AA permettent une autonomie de plus de 8 heures toute la journée
- Système pendulaire à 3 modes: Mode manuel pour une utilisation dans n'importe quelle plage angulaire, mode d'autonivellement indiquant un état hors niveau avec une plage de mode d'autonivellement de 4° et mode de verrouillage pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
- Support magnétique intégré avec aimants renforcés aux terres rares montés à l'arrière, filetage pour trépied, 1/4" et un trou de suspension permettant la fixation à une vis ou à un clou
- Le support permet au laser de tourner à 360°

DONNÉES TECHNIQUES

Projection laser zone de travail	30 m
Précision	0,3 mm/m
Autonivellement	4°
Poids avec batterie (EPTA)	0,7 kg



CONTENU DE LA LIVRAISON:



AIMANT INTÉGRÉ



JUSQU'À 30 M DE PORTÉE



COMPATIBLE AVEC TOUS LES ACCESSOIRES POUR LASER

	M12	M12	REDLITHIUM USB	REDLITHIUM USB	NOUVEAU
	M12 3 X 360° LASER EN CROIX	M12 LASER EN CROIX AVEC APLOMB	LASER EN CROIX USB À BATTERIE AVEC APLOMB	LASER EN CROIX USB À BATTERIE	LASER EN CROIX A PILES
PORTÉE DU LASER	38 m	30 m	30 m	30 m	30 m
PORTÉE AVEC RÉCEPTEURS LASER LLD50 (4932478104)	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
PORTÉE AVEC RÉCEPTEURS LASER LRD100 (4932479555)	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m
TRANSMISSION HORIZONTALE DES POINTS DE MESURE	✓				
POINT D'APLOMB	✓	✓	✓		
ALIGNEMENT VERTICAL DES LIGNES LASER	✓	✓	✓	✓	✓
TRANSMISSION DE LA MESURE DE RÉFÉRENCE	✓	✓	✓	✓	✓
AUTONIVELLEMENT	✓	✓	✓	✓	✓
PROJECTION LASER À ANGLE DROIT 90°	✓				
3 X PROJECTION DE LIGNES LASER 360°	✓				
DURÉE (H)	15+	15+	8+	8+	8+

L4 B3 | N° d'art. 4933478311

BATTERIE REDLITHIUM™ 3,0 AH USB



1X La batterie REDLITHIUM™ 3,0 USB remplace jusqu'à **6 000** PILES ALCALINES**

ACCESSOIRES POUR LASER

SCANNEZ ICI POUR VOIR TOUT LES ACCESSOIRES POUR LASER



ÉGALEMENT DISPONIBLE





LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE DOUILLES À CHOC SHOCKWAVE™

ACIER SPÉCIAL
POUR UN COUPLE ÉLEVÉ

GRAVURE AU LASER
LOGO et n° d'art.

MARQUAGE DE COULEUR

TAMPON
POUR UNE IDENTIFICATION RAPIDE

DOUBLE PERFORATION
POUR FACILITER LE BLOCAGE

DESIGN ANTI-ROULIS
GÉOMÉTRIE À SIX PANS

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™

NOUVEAU DOUILLES À CHOC LONGUES 1/4"

Rail pour douilles à choc SHOCKWAVE 1/4" 350 mm
Clips de rechange pour rail 1/4"

Set de douilles à choc SHOCKWAVE 1/4" de long (12 pièces)

N° D'ART.	4932480444	4932480445	4932480453
CONTENU	1 pc.	10 pc.	11 x Douilles à choc 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

TAILLE (mm)	N° D'ART.
4	4932480251
4,5	4932480252
5	4932480253
5,5	4932480254
6	4932480255
7	4932480256
8	4932480257
9	4932480258
10	4932480259
11	4932480260
12	4932480261
13	4932480262

NOUVEAU DOUILLES À CHOC 1/4"

TAILLE (mm)	N° D'ART.
17	4932480361
19	4932480362
21	4932480363
22	4932480364
23	4932480365
24	4932480366
27	4932480367
30	4932480368
32	4932480369
33	4932480370
34	4932480371
36	4932480372
38	4932480373
39	4932480374
41	4932480375
46	4932480376
50	4932480377

TAILLE (mm)	N° D'ART.
17	4932480378
19	4932480379
21	4932480380
22	4932480381
23	4932480382
24	4932480383
25	4932480384
26	4932480385
27	4932480386
28	4932480387
29	4932480388
30	4932480389
31	4932480390
32	4932480391
33	4932480392
34	4932480393
35	4932480394
36	4932480395
37	4932480396
38	4932480397
39	4932480398
40	4932480399
41	4932480400
46	4932480401
50	4932480402

NOUVEAU DOUILLES À CHOC 3/8"

Rails et clips de rechange disponibles séparément

Set de douilles à choc SHOCKWAVE™ courtes 3/8" (9 pièces)

Set de douilles à choc SHOCKWAVE™ longues 3/8" (9 pièces)

N° D'ART.	4932480454	4932480455
CONTENU	8 x Douilles à choc 3/8" longueur standard 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, adaptateur 1/4" sur 3/8"	8 x Douilles à choc 3/8" 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, adaptateur 1/4" sur 3/8"

TAILLE (mm)	N° D'ART.
6	4932480263
7	4932480264
8	4932480265
9	4932480266
10	4932480267
11	4932480268
12	4932480269
13	4932480270
14	4932480271
15	4932480272
16	4932480273
17	4932480274
18	4932480275
19	4932480276
20	4932480277
21	4932480278
22	4932480279

TAILLE (mm)	N° D'ART.
6	4932480280
7	4932480281
8	4932480282
9	4932480283
10	4932480284
11	4932480285
12	4932480286
13	4932480287
14	4932480288
15	4932480289
16	4932480290
17	4932480291
18	4932480292
19	4932480293
20	4932480294
21	4932480295
22	4932480296

NOUVEAU DOUILLES À CHOC 1/2"

Rails et clips de rechange disponibles séparément

10 x Douilles à choc courtes 1/2" 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm, joint universel 1/2", adaptateur 1/4" sur 1/2"

10 x Douilles à choc courtes 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

N° D'ART.	4932480456	4932480457
CONTENU	10 x Douilles à choc courtes 1/2" 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm, joint universel 1/2", adaptateur 1/4" sur 1/2"	10 x Douilles à choc courtes 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

TAILLE (mm)	N° D'ART.
8	4932480302
9	4932480303
10	4932480304
11	4932480305
12	4932480306
13	4932480307
14	4932480308
15	4932480309
16	4932480310
17	4932480311
18	4932480312
19	4932480313
20	4932480314
21	4932480315
22	4932480316
23	4932480317
24	4932480318
25	4932480319
26	4932480320
27	4932480321
28	4932480322
29	4932480323
30	4932480324
32	4932480325

TAILLE (mm)	N° D'ART.
8	4932480326
9	4932480327
10	4932480328
11	4932480329
12	4932480330
13	4932480331
14	4932480332
15	4932480333
16	4932480334
17	4932480335
18	4932480336
19	4932480337
20	4932480338
21	4932480339
22	4932480340
23	4932480341
24	4932480342
25	4932480343
26	4932480344
27	4932480345
28	4932480346
29	4932480347
30	4932480348
32	4932480349
33	4932480350
34	4932480351

ADAPTATEURS ET RALLONGES

TAILLE	DESCRIPTION	N° D'ART.
3/8"	Rallonge 3/8" - 150 mm	4932480297
	Rallonge 3/8" - 250 mm	4932480298
	Joint universel 3/8"	4932480301
	Adaptateur 3/8" quatre pans sur 1/4" quatre pans	4932480299
1/2"	Rallonge 1/2" - 150 mm	4932480300
	Rallonge 1/2" - 250 mm	4932480352
	Joint universel 1/2"	4932480357
	Adaptateur 1/2" quatre pans sur 3/8" quatre pans	4932480354
1"	Adaptateur 1" quatre pans sur 3/4" quatre pans	4932480355
	Rallonge 1" - 175 mm	4932480403
	Rallonge 1" - 250 mm	4932480404
	Joint universel 1"	4932480407
3/4"	Adaptateur 3/4" quatre pans sur 1/2" quatre pans	4932480405
	Adaptateur 3/4" quatre pans sur 1" quatre pans	4932480406
	Anneau de sécurité et goupille de sécurité 3/4"	4932480450
	Anneau de sécurité et goupille de sécurité 1"	4932480451


NOUVEAU M18 FROP21-502X | N° d'art. 4933478837

(Également disponible en tant que M18 FROP21-0X/n° d'art. 4933478836)

M18 FUEL. POLISSEUSE EXCENTRIQUE À BATTERIE, LONGUEUR DE COURSE 21 MM

- Performances comparables à celles des polisseuses excentriques filaires pour les travaux de polissage et de correction
- Régulateur de vitesse à 8 niveaux pour un contrôle maximal et des résultats de polissage optimaux
- Fonction orbitale de 21 mm pour un polissage rapide et efficace et un polissage sans hologrammes
- Grande poignée avant ergonomique pour une prise en main facile et confortable, notamment pour le travail vertical
- La fonction «lock-on» permet une utilisation confortable et moins fatigante en cas de polissage prolongé
- Insertion de la batterie inclinée à 90° à une distance supérieure à 50 mm pour éviter les points de contact avec la peinture et pour ranger l'outil en position horizontale ou verticale
- Fonction «Line-Lock-Out» pour empêcher un démarrage automatique

PREMIÈRE POLISSEUSE EXCENTRIQUE À BATTERIE AVEC LONGUEUR DE COURSE DE 21 MM

ÉGALEMENT DISPONIBLE

 M18 FROP15-502X
M18 FUEL. POLISSEUSE EXCENTRIQUE À BATTERIE, 15 MM LONGUEUR DE LA COURSE
 N° d'art. 4933478837

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	2 400–4 500 min ⁻¹
Ø disque de polissage	150 mm
Circuit résonant	21 mm
Poids avec batterie (EPTA)	3,3 kg
Vitesse variable	Oui
Protection contre le redémarrage	Oui
Démarrage en douceur	Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON:


REDLITHIUM™
ACCESSOIRES DE POLISSAGE


	Code couleur	Description	Idéal pour	Dimensions	Contenu	N° d'art.
Éponges de polissage auto-agrippantes	Rouge	Éponge de polissage dure, enlèvement de matière élevé, pour le polissage abrasif à haut degré d'abrasivité	M18 FROP15	Ø 140 mm, 20 mm de haut	2 pièces	4932492310
			M18 FROP21	Ø 160 mm, 20 mm de haut		4932492316
	Jaune	Éponge de polissage souple à moyennement dure, Enlèvement élevé, Pour les rayures légères de surface et la finition	M18 FROP15	Ø 140 mm, 20 mm de haut	2 pièces	4932492311
			M18 FROP21	Ø 160 mm, 20 mm de haut		4932492317
	Bleu	Éponge de polissage mi-dure, élimination élevée pour les travaux de finition	M18 FROP15	Ø 140 mm, 20 mm de haut	2 pièces	4932492312
			M18 FROP21	Ø 160 mm, 20 mm de haut		4932492318
Pâte à polir	Rouge	Pâte à polir hautement abrasive P1500 Pour les rayures profondes et légères	-	-	1000 ml	4932492300
	Jaune	Pâte à polir fine P2000 pour éliminer les hologrammes	-	-	1000 ml	4932492301
	Bleu	Pâte à polir ultra-fine P3000 pour les travaux de finition haute brillance	-	-	1000 ml	4932492302
Chiffons de polissage	Rouge	Pour un polissage hautement abrasif	-	40 x 40 mm	2 pièces	4932492306
	Jaune	Pour un polissage fin	-			4932492307
	Bleu	Pour un polissage ultra-fin	-			4932492308

NOUVEAU M18 BI-0 | N° d'art. 4933478706

M18 COMPRESSEUR À BATTERIE

- Compresseur à batterie compact et léger pour le gonflage rapide des pneus de voitures, de camions et de petites machines. Gonfle des pneus 235/65R16 Sprinter en moins d'une minute
- Le support anti-vibrations avec pieds en caoutchouc plein empêche les mouvements lors du gonflage
- Gonfle jusqu'à 30 pneus avec une batterie M18 5,0 Ah
- Capacité maximale: 10,3 bars
- Contenu de la livraison: Aiguille à balle, adaptateur de valve Presta, buse de gonflage et adaptateur de valve Schrader

GONFLE DES PNEUS SPRINTER EN MOINS D'UNE MINUTE
DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Puissance de remplissage	40 l/min
Pression max	10,3/150 BAR PSI
Longueur de flexible	920 mm
Poids avec batterie (EPTA)	4,8 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:


REDLITHIUM™
NOUVEAU M12 AF-0 | N° d'art. 4933478228

M12 VENTILATEUR À BATTERIE

- Réglage du débit d'air à 3 niveaux optimisé pour 12,4 m³ par minute
- Le diamètre de la pale de 150 mm génère une vitesse maximale du flux d'air de 680 m/min
- Tête orientable verticalement à 360°
- Plusieurs possibilités d'accrochage et de fixation grâce aux aimants intégrés, aux trous de suspension et aux crochets
- Deux heures d'autonomie au niveau maximal avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Design léger et compact pour faciliter les manœuvres dans les espaces restreints

VITESSE DU FLUX D'AIR MAX. DE 680 M/MIN
DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	12 V
Volume d'air niveau 1 / 2 / 3	12,4/8,5/6,2
Vitesse de l'air	680/450/300 m par min
Poids avec batterie (EPTA)	2,3 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:


REDLITHIUM™
NOUVEAU M12 FNB16-402X | N° d'art. 4933479619

(Également disponible en tant que M12 FNB16-0X/n° d'art. 4933479618)

M12 FUEL. GRIGNOTEUSE À BATTERIE

- Première grignoteuse à batterie 12 V avec capacité de coupe maximale dans l'acier de construction: 1,6 mm, dans l'acier inoxydable: 0,7 mm, dans l'aluminium: 2,1 mm
- Avec un poids de seulement 1,6 kg (batterie 6,0 Ah incluse), c'est la grignoteuse à batterie la plus légère du marché et ses performances dépassent celles des grignoteuses 18 V comparables.
- Régulateur de vitesse à 5 niveaux pour un contrôle maximal pour chaque matériau. Idéale pour le travail de l'acier inoxydable et de l'aluminium.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	12 V
Nombre de courses	1 400–2 200/min
Largeur de coupe	5 mm
Rayon le plus petit	40,7 mm

CONTENU DE LA LIVRAISON:


SET MATRICE ET POINÇON
 N° d'art. 4932479353

SUPPORTS D'EXTENSION POUR MATRICES
 N° d'art. 4932479354

REDLITHIUM™



CLÉ MIXTE MAXBITE™



SCANNEZ ICI
POUR VOIR TOUT
L'ASSORTIMENT DE
CLÉS MIXTES

NOUVEAU CLÉ MIXTE MAXBITE™

LIVRABLE DÈS
SEPTEMBRE

**COUDÉ À 15°, GÉOMÉTRIE
À DOUBLE HEXAGONE**
Meilleure accessibilité dans des
conditions de travail étroites

OUVERTURE DE LA BOUCHE MAXBITE™

Jusqu'à 25% de couple
transmissible en plus



**MARQUAGE DE
LA TAILLE PAR
COULEUR**

Description	N° d'art.
6 mm	4932480197
7 mm	4932480198
23 mm	4932480199
24 mm	4932480200
25 mm	4932480201
26 mm	4932480202
27 mm	4932480203
28 mm	4932480204
29 mm	4932480205
30 mm	4932480206
32 mm	4932480207
36 mm	4932480208

Retrouvez tout l'assortiment dans notre catalogue d'accessoires

NOUVEAU CLÉ MIXTE À CLIQUET MAXBITE™

LIVRABLE DÈS
SEPTEMBRE

**OUVERTURE DE LA
BOUCHE MAXBITE™**

Jusqu'à 25% de couple
transmissible en plus

DOUBLE CLIQUET



**144 DENTS DE CLIQUET,
ANGLE DE REPRISE DE 2,5°**

**MARQUAGE DE LA
TAILLE PAR COULEUR**

Description	N° d'art.
6 mm	4932480209
7 mm	4932480210
24 mm	4932480211
25 mm	4932480212
27 mm	4932480213
30 mm	4932480214
32 mm	4932480215

Retrouvez tout l'assortiment dans notre catalogue d'accessoires

NOUVEAU CLÉ MIXTE À CLIQUET ARTICULÉE MAXBITE™

LIVRABLE DÈS
OCTOBRE

DOUBLE CLIQUET

**OUVERTURE DE LA
BOUCHE MAXBITE™**

Jusqu'à 25% de couple
transmissible en plus

**TÊTE ARTICULÉE
À 180°**

pour un meilleur accès dans
les espaces restreints



**144 DENTS DE
CLIQUET, ANGLE DE
REPRISE DE 2,5°**

**MARQUAGE DE
LA TAILLE PAR
COULEUR**

Description	N° d'art.
8 mm	4932480181
9 mm	4932480182
10 mm	4932480183
11 mm	4932480184
12 mm	4932480185
13 mm	4932480186
14 mm	4932480187
15 mm	4932480188
16 mm	4932480189
17 mm	4932480190
18 mm	4932480191
19 mm	4932480192
20 mm	4932480193
21 mm	4932480194
22 mm	4932480195

CLÉS À CLIQUET ET À DOUILLE



DESIGN ANTI-ROULIS FOUR FLAT™
pour fixer les clés à molette

**MARQUEUR
DE TAILLE**
Identification rapide et
simple des outils

**SURFACE
CHROMÉE**
protège de la rouille et
facile à nettoyer

SCANNEZ ICI POUR VOIR
TOUT L'ASSORTIMENT DE
CLIQUETS ET DE DOUILLES

**COMMUTATION GAUCHE /
DROITE AFFLEURANTE**
pour un accès optimal à la pièce

**DENTURE FINE (90 DENTS)
ANGLE DE RAPPEL 4°**
pour faciliter le travail dans les espaces
restreints

DESIGN ÉPURÉ

**POIGNÉE ERGONOMIQUE ET
DESIGN CHROMÉ ENTIÈRE-
MENT MÉTALLIQUE**
facile à nettoyer



DOUILLE 1/4", MÉTRIQUE		DOUILLE LONGUE 1/4", MÉTRIQUE		CLIQUETS		
TAILLE (mm)	N° d'art.	TAILLE (mm)	N° d'art.		N° d'art.	
8	4932480006	10	4932480030	①	Cliquet compact 1/4" NOUVEAU	4932479646
9	4932480007	11	4932480031	②	Cliquet long 1/4"	4932479647
10	4932480008	12	4932480032	③	Cliquet compact 3/8"	4932479650
11	4932480009	13	4932480033	④	Cliquet long 3/8"	4932479651
12	4932480010	14	4932480034	⑤	Cliquet long 1/2"	4932479654
13	4932480011	15	4932480035			
14	4932480012	16	4932480036			
15	4932480013	17	4932480037			
16	4932480014	18	4932480038			
17	4932480015	19	4932480039			
18	4932480016	20	4932480040			
19	4932480017	21	4932480041			
20	4932480018	22	4932480042			
21	4932480019	23	4932480043			
22	4932480020	24	4932480044			
23	4932480021	27	4932480045			
24	4932480022	30	4932480046			
25	4932480023	32	4932480047			
26	4932480024	36	4932480048			
27	4932480025					
28	4932480026					
30	4932480027					
32	4932480028					
36	4932480029					

ÉGALEMENT DISPONIBLE

- Douilles 1/4" de 4–15 mm
- Douilles 3/8" de 6–24 mm
- Sets divers et inserts en mousse





INSERTS EN MOUSSE POUR CHARIOTS D'ATELIER ET PACKOUT™



NOUVEAU INSERTS EN MOUSSE POUR CHARIOTS D'ATELIER 30"

N° d'art. **4932479824**
INSERT DE CLIQUETS ET DE DOUILLES 1/4"

28 PIÈCES:

- Douilles standard: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- Douilles 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm



N° d'art. **4932479826**
INSERT DE CLIQUETS ET DE DOUILLES 1/2"

28 PIÈCES:

- Douilles standard: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Douilles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



N° d'art. **4932479825**
INSERT DE CLIQUETS ET DE DOUILLES 3/8"

28 PIÈCES:

- Douilles standard: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Douilles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



N° d'art. **4932479830**
INSERT DE TOURNEVIS TRI-LOBE

23 PIÈCES:

- SL 2,5, SL 3, SL 4, SL 5,5, SL 6, SL 6.5, SL 8, PH 0, PH 1, PH 2, PH 2, PH 3, PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40



N° d'art. **4932479827**
INSERT DE CLÉ MIXTE MAX BITE™

15 PIÈCES:

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm



N° d'art. **4932479828**
INSERT DE CLÉ MIXTE À CLIQUET MAX BITE™

15 PIÈCES:

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm



N° d'art. **4932479829**
INSERT DE CLÉ MIXTE À CLIQUET ARTICULÉE MAX BITE™

15 PIÈCES:

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm



INSERTS EN MOUSSE PACKOUT™

N° d'art. **4932480715**
INSERT DE CLÉS ET DE PINCES, 19 PIÈCES

- Jeu de clés mixtes MAX BITE, 15 pièces, métrique
- Pince à bec plat, 210 mm
- Pince coupante, 160 mm
- Pince à pompe à eau, 200 mm
- Clé à molette, 150 mm
- Envergure 24,5 mm



N° d'art. **4932480716**
INSERT DE CLIQUETS ET DE DOUILLES, 70 PIÈCES

- Jeu de clés mâles coudées pour vis à six pans, métrique, 9 pièces
- Set compact SHOCKWAVE, 32 pièces
- Adaptateur d'embout SHOCKWAVE 50 mm, 1/2" quatre pans sur 1/4" six pans
- Set de cliquets
- et de douilles 1/2", métrique, 28 pièces



N° d'art. **4932480717**
INSERT DE CLIQUETS ET DE VIS, 35 PIÈCES

- Set de cliquets et de douilles 1/4", métrique, 28 pièces
- Tournevis Tri-Lobe, SL 0,5 x 3 x 150 mm, SL 0,8 x 4 x 100 mm, SL 1,0 x 5,5 x 125 mm, SL 1,2 x 6,5 x 125 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm
- Clé à molette, 250 mm, envergure 36,5 mm



TOURNEVIS VDE TRI-LOBE



POIGNÉE TRI-LOBE

- pour une transmission de force élevée
- pour un confort utilisateur élevé



MARQUEUR DE TAILLE

- résistant à l'usure
- pour identifier rapidement le bon outil



TIGE FINE POUR ÉLECTRICIEN

- pour un accès plus facile et plus sûr aux vis situées en profondeur

POIGNÉE ERGONOMIQUE

TROU POUR LA SÉCURISATION DES OUTILS

- pour fixer facilement une sangle de sécurisation des outils MILWAUKEE®



Description	N° d'art.
0,4 X 3 X 75	4932478712
0,5 X 3 X 100	4932478713
0,6 X 3,5 X 100	4932478714
0,8 X 4 X 100	4932478715
1,0 X 5,5 X 125	4932478716
1,2 X 6,5 X 150	4932478717
1,6 X 8 X 175	4932478718
Testeur de tension 0,5 X 3 X 140mm	4932478719
PH0 X 60	4932478720
PH1 X 80	4932478721
PH2 X 100	4932478722
PH3 X 150	4932478723
PZ0 X 60	4932478724
PZ1 X 80	4932478725
PZ2 X 100	4932478726
PZ3 X 150	4932478727
T10 X 60	4932478728
T15 X 75	4932478729
T20 X 100	4932478730
T25 X 100	4932478731
T30 X 100	4932478732
PH/S L1 X 80	4932478733
PH/SL2 X 100	4932478734
PH/SL1 X 80	4932478735
PZ/SL2 x 100	4932478736

Description	N° d'art.
① Set de tournevis VDE Tri-Lobe, 5 pièces	4932478737
② Set PZ de tournevis VDE Tri-Lobe, 7 pièces	4932478738
③ Set PH de tournevis VDE Tri-Lobe, 7 pièces	4932478739
④ Tournevis VDE TriLobe, 12 pièces	4932479095



- Pointe résistante en fibre acrylique, ne s'effiloche pas
- Idéal pour l'inscription sur des surfaces rugueuses comme l'OSB ou le béton
- Le marqueur ne sèche pas même après 72 heures de stockage ouvert



Description	N° d'art.
① Marqueur bleu INKZALL™, 36 pièces NOUVEAU	4932492126
② Marqueur vert INKZALL™, 36 pièces NOUVEAU	4932492127
③ Marqueur noir INKZALL™, 36 pièces	48223100
④ Marqueur rouge INKZALL™, 36 pièces	48223170
⑤ Marqueur rouge pour peinture INKZALL™, 12 pièces NOUVEAU	4932492143
⑥ Marqueur bleu pour peinture INKZALL™, 12 pièces NOUVEAU	4932492144
⑦ Marqueur noir pour peinture INKZALL™, 12 pièces	48223731
⑧ Marqueur blanc pour peinture INKZALL™, 12 pièces	48223711

Retrouvez tout l'assortiment dans notre catalogue d'accessoires



NOUVEAU

AIGUILLE VIBRANTE MILWAUKEE®



MXF CVBCKIT-602 | N° d'art. 4933479610
(Également disponible en tant que MXF CVBC-0/n° d'art. 4933479607)

AIGUILLE VIBRANTE À BATTERIE



SANGLE ET POIGNÉE DE TRANSPORT POUR UNE GRANDE FLEXIBILITÉ

TÉLÉCOMMANDE

DÉMARRAGE FROID PERMET DE DÉMARRER LA MACHINE DANS DES CONDITIONS PLUS FROIDES

CEILLET POUR LA SÉCURISATION DES OUTILS

RACCORD D'ARBRE L'ARBRE ET L'AIGUILLE SONT FACILE À RACCORDER

CONTENU DE LA LIVRAISON:



MODULAIRE. SANS FIL. PRATIQUE.



← DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES COMPATIBLES



SCANNEZ ICI POUR VOIR TOUT L'ASSORTIMENT D'AIGUILLES VIBRANTES



NOUVEAU MXF PSCKIT-302 | N° d'art. 4933479774

(Également disponible en tant que MXF PSC-0/n° d'art. 4933479771)



CHAPE VIBRANTE À BATTERIE



PUISSANCE POUR TIRER DES PROFILÉS JUSQU'À 4,9 M



AUCUNE ÉMISSION



JUSQU'À 2H D'AUTONOMIE AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE**

- La chape vibrante à batterie MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de grandes surfaces et offre des performances similaires aux chapes à essence, sans problème de carburant
- Puissance pour tirer des profilés jusqu'à 4,9 m
- Démarrage par simple pression sur un bouton: les retards et les temps d'arrêt dus au démarrage par câble de démarrage sont supprimés, ce qui permet d'effectuer le travail plus rapidement sans devoir renoncer aux performances et à la durée de fonctionnement attendues
- Le moteur sans charbon POWERSTATE™ fournit une puissance de 4,9 m bars à 9 000 VPM avec un variateur de vitesse qui vous offre un contrôle maximal dans le béton rigide et humide
- Poignées pliables pour un transport facile sur le chantier et dans le béton
- Système simple d'assemblage rapide des profilés avec deux vis

**À mi-puissance avec un profil de 3 m

CONTENU DE LA LIVRAISON:



DONNÉES TECHNIQUES

Vibrations	9 000 1/min
Poids avec batterie (EPTA)	16,8 kg
Équipement standard / contenu de la livraison	Profilé de 3 m



REDLITHIUM™

NOUVEAU MXF PS-602 | N° d'art. 4933479266



GÉNÉRATEUR À BATTERIE



PLUS DE PUISSANCE A LA DEMANDE



PUISSANCE PORTABLE PARTOUT



PUISSANCE PLUS EFFICACE

- Fournit 3 600 watts de puissance de pointe et 1 800 watts de puissance continue d'énergie sinusoïdale pure, alimentant tout, des appareils 16 A à forte consommation aux appareils électroniques sensibles
- L'absence d'émissions et le fonctionnement silencieux permettent aux utilisateurs de l'utiliser en toute sécurité en intérieur
- Le générateur à batterie élimine les coûts d'essence et d'entretien, réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité sur le chantier
- Le chargeur intégré permet à l'utilisateur de charger toutes les batteries MX FUEL™
- ONE-KEY™ Tool-Tracking et Tool-Security offre une plateforme gratuite de suivi et de gestion des stocks de vos outils basée sur le cloud. ONE-KEY™ offre en outre un blocage des outils à distance.
- La conception robuste de la cage de retournement offre une longue durée de vie pour une utilisation en plein air
- Alimenté par une ou deux batteries pour une plus grande autonomie
- Peut alimenter simultanément un appareil de 16 ampères et un appareil de faible puissance

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance continue	1 800 W
Poids avec batterie (EPTA)	28,2 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:



REDLITHIUM™



NOUVEAU M18 BLHX-502X | N° d'art. 4933478892

(Également disponible en tant que M18 BLHX-0X/n° d'art. 4933478891)

M18 PERFO-BURINEUR SANS CHARBON À BATTERIE

- Le puissant mécanisme de marteau et le moteur sans charbon fournissent une énergie de frappe de 2,3 joules
- Design compact et ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation
- Le système de changement rapide d'outil FIXTEC™ permet de passer d'un mandrin SDS-Plus à un mandrin de 13 mm, permettant ainsi une grande variété d'applications
- Boîtier d'engrenage entièrement métallique - positionnement optimal des engrenages pour une durée de vie accrue
- 4 modes de fonctionnement: perfo-burinage, burinage seul, perçage seul et Variolock pour une polyvalence maximale
- Poignée latérale anti-vibrations pour une exposition réduite aux vibrations
- Compatible avec les systèmes d'aspiration à batterie M18 CDEX



DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Logement d'outils	SDS-Plus + manche réduit 13 mm
Force d'impact (EPTA)	2,3 J
Nombre de chocs max.	0–4 900 min ⁻¹
Vitesse de ralenti	0–1 400 min ⁻¹
Ø de foret max. bois	26 mm
Ø de foret max. acier	13 mm
Ø de foret max. béton	26 mm
Vibrations lors du perçage dans le béton	8,9 m/s ²
Vibrations de burins	9,5 m/s ²
Poids avec batterie (EPTA)	3,5 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:



REDLITHIUM™

ACCESSOIRES COMPATIBLES

N° d'art. 4932478626

CASSETTE DE FORAGE MX4, 7 PIÈCES

- Ø 5/6 x 115 mm, Ø 6/8/8/10 x 165 mm, Ø 12 x 160 mm



NOUVEAU M18 FHX-552X | N° d'art. 4933478889

(Également disponible en tant que M18 FHX-0X/n° d'art. 4933478888)

M18 FUEL PERFO-BURINEUR À BATTERIE

- Le marteau perforateur rotatif le plus rapide de sa catégorie, ce qui permet d'augmenter la productivité
- Le puissant mécanisme de marteau fournit une énergie de frappe de 2,5 joules avec de faibles vibrations de 12,9 m/s²
- Perce jusqu'à 125 trous de Ø 10 x 50 mm avec une charge de batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- AUTOSTOP™ désactive l'outil pour protéger l'utilisateur des mouvements brusques dans les situations d'enchevêtrement
- Système de changement de mandrin sans outil FIXTEC™ entre SDS-Plus et mandrin métallique de 13 mm
- Boîtier d'engrenage entièrement métallique - positionnement optimal des engrenages pour une durée de vie accrue
- 4 modes de fonctionnement: perfo-burinage, burinage seul, perçage seul et Variolock pour une polyvalence maximale
- Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL ou M18 FDDEXL



DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Logement d'outils	SDS-Plus + manche réduit 13 mm
Force d'impact (EPTA)	2,5 J
Nombre de chocs max.	0–4 800 min ⁻¹
Vitesse de ralenti	0–1 330 min ⁻¹
Ø de foret max. bois	28 mm
Ø de foret max. acier	13 mm
Ø de foret max. béton	26 mm
Vibrations lors du perçage dans le béton	12,9 m/s ²
Vibrations de burins	14,2 m/s ²
Poids avec batterie (EPTA)	4,4 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:



REDLITHIUM™

ACCESSOIRES COMPATIBLES

N° d'art. 4932492062

SET DE DÉMARRAGE CONSTRUCTION PSA

- Set de 4
- Gilet haute-visibilité jaune, taille L/XL (4932471890)
 - Arceau anti-bruit (4932478135)
 - Lunettes de protection transparentes - anti-rayure et anti-buée (4932478763)
 - Gants de protection contre les coupures de classe 1/A, taille L (4932471417)





SDS-PLUS DUST-LOK FORET ASPIRATEUR DE POUSSIÈRE

4 TAILLANTS - VARIOSYSTEM

- Perçage efficace sans poussière pour un environnement de travail plus sûr et plus propre
- Aspire jusqu'à 99 % de la poussière de perçage
- Refroidissement actif de la tête de forage pour une durée de vie plus longue
- Design à 4 taillants pour éviter que le foret ne se coince en cas d'impact sur l'armature
- Précision de la concentricité et trous de forage circulaires selon PGM
- Adaptateur universel pour toutes les aspirations de poussière courantes avec un seul tuyau de Ø 32-38 mm



Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	N° d'art.
5	136	100	4932471155
6	136	100	4932471156
8	136	100	4932471157
10	136	100	4932471158
12	136	100	4932471159
Logement SDS-Plus avec adaptateur d'aspiration			4932471160
Jeu de forets d'aspiration SDS-Plus (6 pièces) 5/6/8/10/12 x 136 mm. 1 x tige de fixation avec adaptateur d'aspiration			4932471162

SDS MAX COURONNES DE FRAISAGE

- Fabriquées en acier solide en une seule pièce
- Foret de centrage premium à 3 taillants
- Tête de fraisage massive avec couronne extérieure en 3 parties et grands canaux de sortie de la farine de forage
- Dents en carbure de tungstène avec fibres d'armature spéciales pour la protection en cas d'impacts sur l'armature
- Convient pour l'utilisation dans le béton armé



Description	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	N° d'art.
Couronne de fraisage SDS-Max en une pièce	40	550	4932492053
	45	550	4932492054
	45	990	4932492055
	55	550	4932492056
	55	990	4932492057
	65	550	4932492058
	65	990	4932492059
	80	550	4932492060
	80	990	4932492061

ASPIRATION DE POUSSIÈRE DE MILWAUKEE®

Notre gamme d'aspirateurs puissants assure un nettoyage rapide et facile du chantier, soit pendant le travail, soit à la fin d'une longue journée, afin que vous puissiez vous remettre immédiatement au travail ou passer à la tâche suivante le plus rapidement possible.

- Hotte de séparation par aspiration pour Ø 115 - 125 mm AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 ainsi que FUEL™ meuleuse d'angle 4932430467
- Hotte d'aspiration de ponçage pour le traitement de surface pour Ø 125 mm AG(V) 12, AGV 15 et FUEL™ meuleuse d'angle 4932430468
- Hotte de séparation par aspiration - DEC 230 K. 100 % connexion sans outils à toutes les meuleuses d'angle 180-230 mm AG 21, AGV 22, AG 24, AGVK 24 et FUEL™ meuleuse d'angle 4932459341
- Set d'aspiration contient: tuyau long, tuyau court, raccord en Y, 2x adaptateurs universels 4932430005
- Adaptateur d'aspiration pour forets et couronnes de forage de Ø 6 - 72 mm. Insert à brosse pour une meilleure performance d'aspiration, peut être retiré pour une utilisation avec des couronnes de forage. 4932430480
- forets d'aspiration SDS-Max Ø 25 x 600 - 1 pc. 4932459292
- PCHDE adaptateur d'aspiration inclus. burin pointu SDS-Max de 400 mm de long 4932455280
- forets d'aspiration SDS-Plus Ø 14 x 360 - 1 pc. 4932459284
- DE16 - Adaptateur d'aspiration universel 4932430835
- SDS-Plus Aspiration universelle des poussières 4932464916

DÉMARRAGE PAR SIMPLE PRESSION SUR UN BOUTON

NOUVEAU RCS | N° d'art. 4932478965 **DÈS OCTOBRE**

SET PRISE RADIO ET TÉLÉCOMMANDE

- Démarré les appareils câblés d'une simple pression sur un bouton
- Appairage Bluetooth® en 3 secondes





BURINS AUTO-AFFÛTABLES

POINTE AFFÛTÉE: PLUS TRANCHANTE, PLUS RAPIDE, PLUS PRODUCTIVE

DURÉE DE VIE JUSQU'À 2 X PLUS LONGUE PAR RAPPORT AUX BURINS STANDARDS

PLAGE DE TRAVAIL ÉTENDUE POUR UN RETRAIT DE MATÉRIAU PLUS IMPORTANT

AUTO-AFFÛTABLES, PAS DE RÉAFFÛTAGE NÉCESSAIRE

MADE IN GERMANY



BURIN AUTO-AFFÛTABLE SDS-PLUS SLEDGE™

Description	Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Contenu	N° d'art.
Burin pointu SDS-Plus SLEDGE™	250	-	1	4932478262
Burin pointu SDS-Plus SLEDGE™, pack de 10	250	-	10	4932478272
Burin plat SDS-Plus SLEDGE™	250	20	1	4932478263
Burin plat SDS-Plus SLEDGE™, pack de 10	250	20	10	4932478273
Burin large SDS-Plus SLEDGE™	250	40	1	4932478264
Burin à carrelage SDS-Plus SLEDGE™	250	50	1	4932478265

BURIN AUTO-AFFÛTABLE SDS-MAX SLEDGE™

Description	Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Contenu	N° d'art.
Burin pointu SDS-Max SLEDGE™	400	-	1	4932478266
Burin pointu SDS-Max SLEDGE™, pack de 20	400	-	20	4932478274
Burin plat SDS-Max SLEDGE™	400	25	1	4932478267
Burin plat SDS-Max SLEDGE™, pack de 20	400	25	20	4932478275
Burin large SDS-Max SLEDGE™	380	50	1	4932478268
Burin large SDS-Max SLEDGE™	300	80	1	4932478269
Burin à carrelage SDS-Max SLEDGE™	380	50	1	4932478270
Burin à carrelage SDS-Max SLEDGE™	380	50	1	4932478271
Outil de nettoyage de sol SDS-Max	635	152	1	4932480474

FOCUS PSA: CONSTRUCTION

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE

- Isolation phonique efficace: 38dB SNR
- confortable à porter toute la journée: silicone confortable
- Se dilate rapidement: étanchéité efficace pour la protection contre le bruit
- Emballages individuels: hygiénique et facile à distribuer sur le chantier



Description	Contenu	N° d'art.
Bouchons d'oreilles en mousse	10 paires	4932480464
Bouchons d'oreilles en mousse	200 paires	4932480465

ARCEAU ANTI-BRUIT



32dB SNR
CONFORTABLE À PORTER TOUTE LA JOURNÉE
3 POSITIONS DE PORT

Description	Contenu	N° d'art.
Arceau anti-bruit	1 pc.	4932478135
Bouchons de recharge TPR	5 paires	4932478549
Bouchons de recharge en mousse	5 paires	4932478550

LUNETTES DE SÉCURITÉ PERFORMANCE

- Verres résistants aux rayures et anti-buée de longue durée
- Monture confortable et flexible pour un confort de port supplémentaire
- Certifiées EN166 et EN170/EN 172



① **TRANSPARENT**



③ **GRIS**



② **TEINTÉ**



④ **JAUNE**



Description	N° d'art.
① Transparent	4932471883
② Teinté	4932471884
③ Gris	4932478908
④ Jaune	4932478928

MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE

N° d'art. 4932471906

MASQUE FFP3 À USAGE UNIQUE AVEC VALVE, 10 PIÈCES



99% EFFICACITÉ DE FILTRE

N° d'art. 4932478548

MASQUE FFP2 À USAGE UNIQUE AVEC VALVE, 10 PIÈCES



94% EFFICACITÉ DE FILTRE

N° d'art. 4932478801

MASQUE FFP2 À USAGE UNIQUE AVEC VALVE, PLIABLE 15 PIÈCES



94% EFFICACITÉ DE FILTRE

GILETS DE PROTECTION PREMIUM

COL REMBOURRÉ

FERMETURE ÉCLAIR

POCHES RENFORCÉES

15 POUCHES

Description	S/M	L/XL	2XL/3XL
Jaune (Premium)	4932471895	4932471896	4932471897
Orange (Premium)	4932471898	4932471899	4932471900

OUVERTURE DORSALE POUR PROTECTION CONTRE LES CHUTES

POCHE ARRIÈRE POUR TABLETTE AVEC FERMETURE ÉCLAIR

ADAPTATION DE LA TAILLE À L'INTÉRIEUR

Certifié EN 20471: classe 2

GILETS DE PROTECTION

FERMETURE ÉCLAIR

10 POUCHES

Description	S/M	L/XL	2XL/3XL
Jaune	4932471889	4932471890	4932471891
Orange	4932471892	4932471893	4932471894

OUVERTURE DORSALE POUR PROTECTION CONTRE LES CHUTES

ADAPTATION DE LA TAILLE À L'INTÉRIEUR

Certifié EN 20471: classe 2



NOUVEAUTÉ MILWAUKEE®

NOUVEAU M18 F2LM53-122 | N° d'art. 4933479585

M18 FUEL TONDEUSE À GAZON À BATTERIE, 53 CM



TOND DES SURFACES JUSQU'À **2 000 M²**

5 NIVEAUX DE VITESSE
VITESSE DE COUPE ALLANT JUSQU'À 6,4 KM/H

RÉGLAGE CENTRAL DE LA HAUTEUR SUR 7 POSITIONS DE 2,5 À 10 CM

PHARES À L'AVANT ET SUR LE CÔTÉ POUR UN ÉCLAIRAGE À 180°

FONCTION 3-EN-1: MULCHING, RAMASSAGE, ÉJECTION LATÉRALE

53 CM PONT ET COUTEAUX EN ACIER

CONTENU DE LA LIVRAISON:



◀ SCANNEZ ICI POUR VOIR LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

NOUVEAU M18 F2BL-802 | N° d'art. 4933479988
(Également disponible en tant que M18 F2BL-0/n° d'art. 4933479987)

M18 FUEL SOUFFLEUR À BATTERIE



PERFORMANCE CONSTANTE ÉLEVÉE AVEC UN DÉBIT D'AIR RÉGULIER

1 019 M³/H ET 233 KM/H

EMBOUS INTER-CHANGEABLES POUR OPTIMISER LE FLUX D'AIR EN FONCTION DES APPLICATIONS

PUISSANCE POUR ÉLIMINER LES FEUILLES HUMIDES

RÉGULATEUR DE VITESSE

ALIMENTÉ PART 2 X M18™ BATTERIES HIGH OUTPUT™ 8,0 AH

DEUXIÈME POIGNÉE POUR UNE MEILLEURE MANIABILITÉ

CONTENU DE LA LIVRAISON:



SCANNEZ ICI POUR VOIR TOUT L'ASSORTIMENT OUTDOOR



M18 FOPH-0 | N° d'art. 4933464954

M18 FUEL UNITÉ DE BASE OUTDOOR AVEC QUIK-LOK™

- Fixez vos embouts MILWAUKEE® avec le système d'embouts QUIK-LOK™
- Grâce aux embouts variables, de nombreuses applications peuvent être traitées avec un seul appareil
- Pleine puissance en moins d'une seconde
- Deux niveaux de vitesse grâce à un commutateur de vitesse réglable

QUIK-LOK™

SYSTÈME MODULAIRE D'EXTÉRIEUR



M18 FOPHLTKIT-0 | N° d'art. 4933464956

M18 FUEL UNITÉ DE BASE OUTDOOR AVEC EMBOUT DÉBROUSSAILLEUSE

M18 FOPH-EA
N° d'art. 4932464958
EMBOUS COUPE-BORDURES

M18 FOPH-LTA
N° d'art. 4932464955
EMBOUS DÉBROUSSAILLEUSE

M18 FOPH-HTA
N° d'art. 4932464959
EMBOUS TAILLE-HAIE

M18 FOPH-CSA
N° d'art. 4932464957
EMBOUS ÉLAGUEUR

M18 FOPH-EXA
N° d'art. 4932464960
EMBOUS RALLONGE

NOUVEAU M18 FOPH-RBA
N° d'art. 4932479984

EMBOUS DE BALAYAGE À ROULEAU QUIK-LOK™

- largeur de 58 cm pour un transport optimal des matériaux en une seule opération
- Élimination des pierres, feuilles, saletés, paille et autres débris sur les pelouses et les surfaces dures telles que les trottoirs, les allées ou les terrasses
- Permet de pousser l'eau stagnante ou la neige jusqu'à une hauteur de 7,5 cm

NOUVEAU M18 FOPH-BBA
N° d'art. 4932479985

EMBOUS BROSSSE DE BALAYAGE QUIK-LOK™

- largeur de 58 cm pour un transport optimal des matériaux en une seule opération
- Nettoie efficacement entre les joints sur les trottoirs ou les dalles de terrasse
- Élimination des pierres, feuilles, saletés, paille et autres débris sur les surfaces dures telles que les trottoirs, les allées ou les terrasses

NOUVEAU M18 FOPH-BCA
N° d'art. 4932479986

EMBOUS FAUX QUIK-LOK™

- Conçu pour l'arrachage d'herbes hautes, de mauvaises herbes, de broussailles denses et de bosquets
- Lame à 4 dents de 23 cm de diamètre pour la coupe de surfaces fortement végétalisées
- Conception optimisée de l'écran de protection

LAME DE REMPLACEMENT POUR M18 FOPH-BCA
N° d'art. 4932481041



MILWAUKEE® APPORTE LA LUMIÈRE DANS L'OBSCURITÉ

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE HAU- TEMENT EFFICACES



TRUEVIEW™ ÉCLAIRAGE HAUTE DÉFINITION

SCANNEZ ICI POUR VOIR TOUT
L'ASSORTIMENT DE LAMPES



**PAS DE DANGER DE CÂBLES / PAS DE RECHERCHE DE SOURCE D'ÉLECTRICITÉ /
PAS DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE ALIMENTATION TEMPORAIRE /
PAS DE RESTRICTIONS DE SITE / PAS D'ÉMISSIONS**

NOUVEAU DANS CETTE ÉDITION:



L4 SL550-301



SCANNEZ ICI POUR VOIR
NOTRE VIDÉO PRODUIT
ACTUELLE

REDLITHIUM™ USB



PUISSANCE MAXIMALE

Répond aux besoins de nos
utilisateurs les plus exigeants

AUTONOMIE PLUS DE 2 000 **TEMPS DE CHARGE**
TOUTE LA journée* cycles de charge JUSQU'À 3 X PLUS **RAPIDE** que les
modèles précédents**

BATTERIE INTERNE RECHARGEABLE



COMPACT

Quand la taille est déterminante pour la tâche

La batterie intégrée et le chargement USB
fournissent des performances élevées à partir
d'un appareil compact

Répond aux besoins des utilisateurs qui
recherchent les solutions les plus compactes

PILE ALCALINE



NON RECHARGEABLE

Alimentations par piles AAA

Conçu pour répondre aux besoins des
utilisateurs finaux sur les chantiers de
construction

LAMPES FRONTALES ET LAMPES DE POCHE

REDLITHIUM™ USB			RECHARGEABLE	PILES	
AUTONOMIE TOUTE LA JOURNÉE*			BATTERIE INTERNE RECHARGEABLE	alcalines	
LAMPES USB REDLITHIUM™ DÉSORMAIS DISPONIBLES AVEC UNE BATTERIE 3,0 AH					
IP53 475 LUMENS REDLITHIUM™ USB L4 HL-301 4933479764	IP54 600 LUMENS REDLITHIUM™ USB L4 HL-VIS-301 4933479768	IP54 600 LUMENS REDLITHIUM™ USB L4 HLRP-301 4933479767	IP54 450 LUMENS IR HL450 4933478587	IP54 300 LUMENS 2 AA incluse FL-LED 4933464824	IP64 310 LUMENS 3 AAA incluse ISHL-LED 4933478112 ZONE 0
NOUVEAU IP54 550 LUMENS REDLITHIUM™ USB L4 SL550-301 4933478869	IP67 800 LUMENS REDLITHIUM™ USB L4 FMLED-301 4933479770	IP54 500 LUMENS REDLITHIUM™ USB L4 PWL-301 4933479765	IP67 250 LUMENS IR PL250 4933478705	IP67 325 LUMENS 3 AAA incluse ML-LED 4933464825	IP67 100 LUMENS 2 AA incluse IPL-LED 4933459440
IP54 550 LUMENS REDLITHIUM™ USB L4 FFL-301 4933479766	IP67 1 100 LUMENS REDLITHIUM™ USB L4 TMLED-301 4933479769	IP54 445 LUMENS REDLITHIUM™ USB L4 FL-301 4933479763	IP67 500 LUMENS IR FL500 4933478586	IP54 350 LUMENS 3 AAA incluse HL2-LED 4933471286	IP54 450 LUMENS 3 AAA incluse HL-SF 4933471388



ASSORTIMENT DE LAMPES TRUEVIEW™

LUMINAIRES PORTATIFS

ont un foyer à faisceau coulissant, une tête réglable et différents modes de sortie de la lumière, notamment spot, faisceau et flash.

IP24 750 LUMENS M12 SLED-0 4933451261	IP54 1 250 LUMENS M18 SLED-0 4933459159	IP24 220 LUMENS M12 SL-0 4932430178
IP24 300 LUMENS M18 IL-0 4932430564	IP54 120 LUMENS M18 TLED-0 4932430361	IP54 120 LUMENS M12 TLED-0 4932430360

LUMINAIRES POUR POSTE DE TRAVAIL

ont été développés pour des applications spécifiques comme solution à un problème particulier, bien entendu dans la qualité habituelle de TRUEVIEW™.

AUTOMOTIVE

IP54 1 350 LUMENS M12 UHL-0 4933459432	IP67 1 200 LUMENS M12 UCL-0 4933478868	IP54 1 000 LUMENS M12 CML-401 4933479366
--	--	--

ALIMENTATION

IP56 2 500 LUMENS M18 UBL-0 4933459433	IP67 5 400 LUMENS M18 ONERSAL-0 4933459431
--	--

LUMINAIRES DE CHANTIER

offrent un éclairage complet à 360 degrés et constituent une solution idéale tant pour l'éclairage de surface que pour le travail au plafond.

2 200 LUMENS M18 TAL-0 4933464134	IP54 4 400 LUMENS M18 ONESLSP-0 4933459155
IP54 9 000 LUMENS M18 ONESLDP-0 4933459160	7 700 LUMENS HOBEL 7000 4933464126

PROJECTEURS DE CHANTIER

sont rapidement prêts à l'emploi en quelques secondes et éclairent au-dessus de la tête pour réduire les ombres dans la zone de travail.

27 000 LUMENS IP55 MXF TL-601 4933471844	1 400 LUMENS M12 SAL-0 4933464823
IP34 6 000 LUMENS M18 HOSALC-0 4933478116	IP54 2 000 LUMENS M18 SAL-0 4933451246

LUMINAIRES À FAISCEAU

sont polyvalents pour s'adapter à toute situation. Ils adhèrent, s'attachent ou s'accrochent à presque tout pour éclairer différentes directions.



IP54 1 000 LUMENS M12 AL-0 4933451394	IP54 700 LUMENS M12 PAL-0 4933478226	IP54 1 500 LUMENS M18 PAL-0 4933464105	IP54 3 000 LUMENS M18 POALC-0 4933478120
NOUVEAU 4 000 LUMENS M18 HOAL-0 4933478118	IP54 1 500 LUMENS M18 AL-0 4932430392	IP24 400 LUMENS M12 LL-0 4932430562	IP24 700 LUMENS M18 LL-0 4932430563

NOUVEAU L4 SL550-301 | N° d'art. 4933478869

LAMPE TORCHE PORTATIVE USB À BATTERIE

- Éclairage haute définition jusqu'à 550 lumens TRUEVIEW™
- Jusqu'à 5 heures d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah
- La lampe torche 3-en-1 dispose d'une sélection de 3 modes pour une mise au point précise de l'éclairage, ce qui permet un contrôle total de la puissance et de l'intensité du faisceau dans chaque position
- Rotation verticale de 220° de la tête d'éclairage avec option d'éclairage simple ou double pour un éclairage directionnel
- Indice de protection IP54 pour un éclairage jusqu'à 2 mètres sous l'eau et une protection contre la poussière
- Fixation magnétique pour une utilisation mains libres et fixation par crochet pour un rangement sûr
- Chargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB en interne à l'aide d'un câble USB-C depuis une source d'alimentation USB ou une prise de courant (prise non fournie)

CONTENU DE LA LIVRAISON:



REDLITHIUM™ USB 550 LUMENS IP54		
OPTION DE LUMIÈRE UNIQUE		
Haute	550 lumens	2 h
Basse	250 lumens	4 h
OPTION D'ÉCLAIRAGE DOUBLE		
Haute	550 lumens	2 h
Basse	250 lumens	4 h
LAMPE D'INSPECTION		
Haute	250 lumens	2 h
Basse	100 lumens	5 h



LE BON CLIMAT DE TRAVAIL
AVEC LES MILWAUKEE®
VESTES CHAUFFANTES

NOUVEAU

NOUVEAU M12

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE VESTES CHAUFFANTES MILWAUKEE®



RÉSISTANT À L'EAU ET AU VENT



COMMANDE TACTILE



8 HEURES D'AUTONOMIE



5 ZONES CHAUFFANTES



DOUBLURE EN POLAIRE THERMIQUE



CHARGEUR DE POCHE USB

NOUVEAU DÈS SEPTEMBRE

M12 HPJBL2-0

M12 VESTE CHAUFFANTE NOIRE

N° D'ART.

(S)	4932480071
(M)	4932480072
(L)	4932480073
(XL)	4932480074
(XXL)	4932480075



LOGEMENT POUR BATTERIE AVEC PRISE USB



CONTENU DE LA LIVRAISON:



M12 HPJBL2

LOGEMENT POUR BATTERIE

NOUVEAU

M12 HPVBL2-0

M12 GILET CHAUFFANT NOIR

N° D'ART.

(S)	4932480076
(M)	4932480077
(L)	4932480078
(XL)	4932480079
(XXL)	4932480080

CONTENU DE LA LIVRAISON:



M12 HPVBL2

LOGEMENT POUR BATTERIE



NOUVEAU

M12 HVGREY1-0

M12 GILET CHAUFFANT GRIS

N° D'ART.

(S)	4932480100
(M)	4932480101
(L)	4932480102
(XL)	4932480103
(XXL)	4932480104
(XXXL)	4932480105

CONTENU DE LA LIVRAISON:



M12 HVGREY1

LOGEMENT POUR BATTERIE



NOUVEAU

M12 HHBL4-0

M12 SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT NOIR

N° D'ART.

(S)	4932480061
(M)	4932480062
(L)	4932480063
(XL)	4932480064
(XXL)	4932480065

CONTENU DE LA LIVRAISON:



M12 HHBL4

LOGEMENT POUR BATTERIE



NOUVEAU

M12 HHLBL1-0

M12 SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT POUR FEMME NOIR

N° D'ART.

(S)	4932480090
(M)	4932480091
(L)	4932480092
(XL)	4932480093

CONTENU DE LA LIVRAISON:



M12 HHLBL1

LOGEMENT POUR BATTERIE



FACILE D'ENTRETIEN

CONVIENT AUX CHANTIERS

EMPÊCHE LA PERTE DE CHALEUR

REDLITHIUM USB

LAVABLES ET SÉCHABLES EN MACHINE

M12 UNE TOUCHE POUR 3 NIVEAUX DE CHALEUR

JUSQU'À 8 HEURES D'AUTONOMIE



L4HBLB-301

M12 HJPLADIES-0

M12 HBWPLADIES-0

M12 HJBL5-0

M12 HJCAM06-0

M12 HJGREY5-0

M12 HJLADIES2-0

M12 HHGREY3-0

(S)	4933478081	4933464340	4933464803	4933478967	4933478977	4933478972	4933464839	4933464352
(M)	4933478082	4933464341	4933464804	4933478968	4933478978	4933478973	4933464840	4933464353
(L)	4933478083	4933464342	4933464805	4933478969	4933478979	4933478974	4933464841	4933464354
(XL)	4933478084	4933464343	4933464806	4933478970	4933478980	4933478975	4933464842	4933464355
(XXL)	4933478085	4933464344	-	4933478971	4933478981	4933478976	4933464843	4933464356
(XXXL)	-	-	-	4933479362	4933479364	4933479363	-	-

REDLITHIUM™



NOUVEAU

MANCHETTES RÉSISTANTES AUX COUPURES CLASSE C

- Matériau respirant et léger pour une bonne mobilité
- Matériau en nylon très élastique pour un ajustement optimal
- La dragonne pour le pouce évite les points de pression
- Idéal pour les travaux de construction, les mécaniciens, la fabrication, la maintenance ou la logistique



Description	N° d'art.
Manchettes résistantes aux coupures classe C - 40 cm	4932478584
Manchettes résistantes aux coupures classe C - 45 cm	4932478585

NOUVEAU

MANCHETTES RÉSISTANTES AUX COUPURES CLASSE E

- Haute protection contre les coupures (3X42E) - idéal pour la manipulation d'objets tranchants au travail
- Matériau en nylon très élastique pour un ajustement optimal
- La dragonne pour le pouce évite les points de pression
- Idéal pour une utilisation dans le travail des métaux, le travail du verre ou les travaux de construction



Description	N° d'art.
Manchettes résistantes aux coupures classe E - 40 cm	4932479936
Manchettes résistantes aux coupures classe E - 45 cm	4932479937

NOUVEAU

HI-DEX GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

- Tissu de calibre 18 pour une très grande sensibilité tactile et une grande finesse, idéal pour les travaux de précision
- Gant léger et fin avec paume enduite de PU
- Matériau respirant pour un port confortable toute la journée sans fatiguer les doigts
- Les bouts des doigts SMARTSWIPE™ permettent d'utiliser un écran tactile sans enlever les gants
- Renfort en nitrile entre le pouce et l'index pour une plus grande durabilité



Protection contre les coupures	Taille	Contenu	N° d'art.	Protection contre les coupures	Taille	Contenu	N° d'art.	Protection contre les coupures	Taille	Contenu	N° d'art.
Classe B	7 / S	1 paire	4932480491	Classe C	7 / S	1 paire	4932480496	Classe D	7 / S	12 paires	4932480501
	8 / M		4932480492		8 / M		4932480497		8 / M		4932480502
	9 / L		4932480493		9 / L		4932480498		9 / L		4932480503
	10 / XL	4932480494	10 / XL		4932480499	10 / XL	4932480504				
	11 / XXL	4932480495	11 / XXL		4932480500	11 / XXL	4932480505				
	7 / S	12 paires	4932480506		7 / S	12 paires	4932480511		7 / S	12 paires	4932480516
	8 / M		4932480507		8 / M		4932480512		8 / M		4932480517
	9 / L		4932480508		9 / L		4932480513		9 / L		4932480518
	10 / XL		4932480509		10 / XL		4932480514		10 / XL		4932480519
	11 / XXL		4932480510		11 / XXL		4932480515		11 / XXL		4932480520



NOUVEAU

GANTS D'HIVER RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE B

- 1/2 REVÊTEMENT EN LATEX À DOUBLE IMMERSION hydrofuge
- DOUBLURE EXTÉRIEURE DE CALIBRE 15 POUR UNE GRANDE DEXTÉRITÉ
- DOUBLURE CHAUDE EN ÉPONGE ACRYLIQUE
- DOS RESPIRANT
- TISSU INTÉRIEUR DE CALIBRE 10
- DOUBLE ÉPAISSEUR POUR ENCORE PLUS DE CHALEUR
- CODE COULEUR SUR LE POIGNET pour faciliter l'identification de la classe de protection contre les coupures



Protection contre les coupures	Taille	Contenu	N° d'art.
Classe B	7 / S	1 paire	4932480601
	8 / M		4932480602
	9 / L		4932480603
	10 / XL		4932480604
	11 / XXL		4932480605
Classe B	7 / S	12 paires	4932480606
	8 / M		4932480607
	9 / L		4932480608
	10 / XL		4932480609
	11 / XXL		4932480610



NOUVEAU

GANTS D'HIVER RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE D

- 3/4 REVÊTEMENT EN LATEX À DOUBLE IMMERSION hydrofuge
- DOUBLURE EXTÉRIEURE DE CALIBRE 15 POUR UNE GRANDE DEXTÉRITÉ
- DOUBLURE CHAUDE EN ÉPONGE ACRYLIQUE
- DOS RESPIRANT
- TISSU INTÉRIEUR DE CALIBRE 10
- DOUBLE ÉPAISSEUR POUR ENCORE PLUS DE CHALEUR
- CODE COULEUR SUR LE POIGNET pour faciliter l'identification de la classe de protection contre les coupures



Protection contre les coupures	Taille	Contenu	N° d'art.
Classe D	7 / S	1 paire	4932480611
	8 / M		4932480612
	9 / L		4932480613
	10 / XL		4932480614
	11 / XXL		4932480615
Classe D	7 / S	12 paires	4932480616
	8 / M		4932480617
	9 / L		4932480618
	10 / XL		4932480619
	11 / XXL		4932480620



NOUVEAUTÉ MILWAUKEE®

NOUVEAU

M18 ONEHCCT60-202C | N° d'art. 4933479684

(Également disponible en tant que M18 ONEHCCT60-0C/n° d'art. 4933479683)

M18 FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE À BATTERIE



LE PROCESSUS DE SERTISSAGE NE DÉMARRE QUE SI LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE EST SUFFISANTE

LOGEMENT UNIVERSEL

TRAITE LES COSSES ET LES CONNECTEURS JUSQU'À 300 MM²

PRESSE LES JOINTS EN MOINS DE 5 SECONDES



▶ **SCANNEZ ICI POUR VOIR LES ACCESSOIRES COMPATIBLES**

- L'outil de sertissage hydraulique à batterie FORCE LOGIC™ de 60 kN sertit les joints en moins de 5 secondes
- Le mouvement de pressage assure des résultats de sertissage très réguliers
- Un équilibre optimal permet un bon contrôle même avec une seule main
- Déclencheur facilement accessible au niveau de la poignée
- Design en ligne et tête rotative à 350°
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): Contrôle électronique de la force de pressage – force de pressage constante pendant les cycles de pressage ; le voyant vert indique un pressage complet
- Traite les cosse et les connecteurs jusqu'à 300 mm²
- Logement universel compatible avec la gamme MILWAUKEE® 22 et tous les inserts de sertissage en U 60 kN courants

ERGONOMIQUE. POLYVALENT. RAPIDE.



DONNÉES TECHNIQUES

Force de compression	60 kN
Zone de compression	6–300 mm²
Durée de compression	5 s
Nombre de pressions par charge de batterie	>150 en 50 mm² connexion cuivre
Poids avec batterie (EPTA)	3,8 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:



SCANNEZ ICI POUR VOIR TOUT L'ASSORTIMENT D'INSERTS DE SERTISSAGE



SCANNEZ ICI POUR VOIR TOUT L'ASSORTIMENT DE SERTISSEUSES





MILWAUKEE® SOLUTIONS D'OUTILS



MILWAUKEE® OUTILS DE JARDIN



MILWAUKEE® ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Facturation:
Techtronic Industries
Central Europe GmbH
Walder Strasse 53
40724 Hilden
Allemagne

Interlocuteur local:
Techtronic Industries
Switzerland AG
Kirchlindachstrasse 25
3052 Zollikofen
Suisse
Tél.: +41 (0)31 911 61 61
Fax: +41 (0)31 911 61 47

En raison de la situation tendue sur le marché mondial, il se peut que certains produits subissent des délais notoire. Les prix indiqués sont des prix conseillés par le fabricant. Avec la parution d'une nouvelle liste de prix, tous les prix précédents perdent leur validité. Les offres ne sont valables que jusqu'à épuisement des stocks. Uniquement chez les concessionnaires participants. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toute responsabilité pour des erreurs d'impression est exclue. Valable jusqu'au 31.01.2023. (4939 7414 33) – 08/2022 Printed in Germany.