



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

ÉQUIPEMENT POUR LE TRAVAIL DU BOIS



SCANNEZ
ICI POUR
DÉCOUVRIR
NOTRE
GAMME

M12 **M18**

REDLITHIUM™

milwaukee.fr

TROUVEZ LA BONNE SCIE À ONGLET RADIALE

PIÈTEMENT EXTENSIBLE POUR SCIE À ONGLET RADIALE

<p>MSL 1000</p>  <p>Extensible jusqu'à 2 m</p>	<p>MSL 2000</p>  <p>Extensible jusqu'à 2,5 m</p>	<p>MSUV 280</p>  <p>Extensible jusqu'à 2,8 m</p>	<p>MSL 3000</p>  <p>Extensible jusqu'à 3 m</p>
--	---	--	--



INTÉRIEUR

Seconde fixation, petites coupes, plinthes, aménagement de cuisines, encadrements de portes et de fenêtres

PORTABILITÉ

M18

14,8 kg*



M18 SMS216-0

Diamètre de lame 216 mm

M18 FUEL

12,7 kg*



M18 FMS190-0

Diamètre de lame 190 mm

* Poids avec batterie M18 B5



EXTÉRIEUR

Toitures, clôtures, terrasses

CAPACITÉ

M18 FUEL



M18 FMS254-0

Diamètre de lame 254 mm / 150 mm sur le bord

M18 FUEL

RED LITHIUM™

ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



M18 FMS305-121

Diamètre de lame 305 mm / 173 mm sur le bord



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour accéder aux lames de scies à onglet compatibles

RED LITHIUM™

M18 FMS305 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø305 MM ONE-KEY™

M18 FUEL

- ° Offre les mêmes performances qu'une scie à onglet radiale filaire 305 mm, avec la possibilité de couper jusqu'à 500 coupes de pin de 78 mm avec une charge de batterie de 12,0 Ah
- ° Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- ° Les grandes glissières coulissantes offrent un soutien maximal au matériau coupé, offrant stabilité et précision
- ° Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe
- ° La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- ° La poignée de transport intégrée facilite le transport sur et hors du chantier
- ° Plaque d'arrêt en acier avec angles prédéfinis pour des coupes précises et répétitives
- ° Eclairage LED pour illuminer la zone de travail et faciliter la coupe dans les conditions de faible luminosité
- ° Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Vitesse à vide (tr/min)	3600	3600
Ø mm	305	305
Capacité coupe biseau à droite (°)	48	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	48	48
Capacité onglet à gauche (°)	55	55
Capacité onglet à droite (°)	60	60
Capacité max. coupe onglet 45°/ biseau gauche 45° (mm)	235 x 65	235 x 65
Capacité max. coupe onglet 45°/ biseau droit 45° (mm)	235 x 40	235 x 40
Capacité max. onglet 45°/biseau90° (mm)	235 x 97	235 x 97
Capacité max. onglet 90°/biseau 45° (mm)	343 x 65	343 x 65
Capacité max. onglet 90°/biseau 90° (mm)	343 x 97	343 x 97
Capacité max. coupe onglet 90°/ biseau 90° (mm)	173 x 28	173 x 28
Alésage Ø mm	30	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	22.5 (M18 HB12)	22.5 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471205	4933471122
Code EAN	4058546288334	4058546287504

M18 FMS254 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø254 MM

M18 FUEL

- ° Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- ° REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- ° La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- ° Fournie avec une lame de 254 mm pour des coupes larges et précises
- ° Sélection rapide de l'orientation de l'angle de coupe vers la gauche ou la droite.
- ° Larges supports pour poser le matériau offrant une bonne stabilité et de la précision lors de la coupe
- ° Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe



	M18 FMS254-0
Vitesse à vide (tr/min)	4000
Ø mm	254
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	48
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	60
Capacité max. onglet 45°/biseau 45° (mm)	205.23 x 51.3
Capacité max. onglet 45°/biseau90° (mm)	205.23 x 91.2
Capacité max. onglet 90°/biseau 45° (mm)	289.3 x 51.3
Capacité max. onglet 90°/biseau 90° (mm)	289.3 x 91.2
Alésage Ø mm	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	20.0 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933451729
Code EAN	4002395279418

M18 SMS216 | M18™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø216 MM

M18

- ° Moteur 2 pôles avec une vitesse de 2700 trs/min pour une coupe rapide
- ° Protection électronique REDLINK™ protégeant l'outil et la batterie contre les surcharges pour une meilleure durabilité
- ° Double rails en acier pour des coupes linéaires précises et identiques à chaque coupe
- ° Rail de verrouillage
- ° Laser réglable - pour un alignement parfait et rapide
- ° Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis
- ° Levier de verrouillage - permet à l'utilisateur d'effectuer une répétition de coupes confortablement et sans fatigue
- ° Réglage de la potence facile pour rapidement modifier l'angle de coupe
- ° Lumière de chantier LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- ° Blocage de l'arbre - pour un changement rapide et facile de la lame
- ° Durabilité et précision



	M18 SMS216-0
Vitesse à vide (tr/min)	2700
Ø mm	216
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	-2
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	50
Capacité max. onglet 45°/biseau 45° (mm)	190 x 48
Capacité max. onglet 45°/biseau90° (mm)	190 x 60
Capacité max. onglet 90°/biseau 45° (mm)	270 x 48
Capacité max. onglet 90°/biseau 90° (mm)	270 x 60
Alésage Ø mm	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	14.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471057
Code EAN	4058546286859

M18 FMS190 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø190MM

M18 FUEL

- ° Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- ° REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- ° La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- ° lame de 190 mm pour des coupes précises
- ° Réglage simple et rapide de l'inclinaison de la lame sur la droite ou la gauche
- ° Coupe stable et précise grâce aux larges butées
- ° Jusqu'à 299 coupes dans un bois souple (38mm x 89mm) avec une batterie M18™ 5,0 Ah pour une autonomie toute la journée
- ° Outil de seulement 12,7 kg
- ° Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers
- ° Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis
- ° Indicateur de charge et éclairage LED intégrés



	M18 FMS190-0
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Ø mm	190
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	48
Capacité onglet à gauche (°)	48
Capacité onglet à droite (°)	48
Capacité max. onglet 45°/biseau 45° (mm)	152.7 x 39.3
Capacité max. onglet 45°/biseau90° (mm)	152.7 x 55.4
Capacité max. onglet 90°/biseau 45° (mm)	215.5 x 39.3
Capacité max. onglet 90°/biseau 90° (mm)	215.5 x 55.4
Coupe Max- Onglet 0°, biseau 0° (mm)	90.9 x 21.8
Coupe Max- Onglet 45° gauche, biseau 0° (mm)	90.9 x 20.3
Coupe Max- Onglet 45° droit, biseau 0° (mm)	90.9 x 17.8
Alésage Ø mm	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	12.7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459619
Code EAN	4058546027919

M18 FTS210 | M18 FUEL™ SCIE À TABLE ONE KEY™
M18 FUEL

- La scie sur table M18 ONE-KEY™ FUEL™ offre la puissance de coupe d'un modèle filaire. Avec une batterie REDLITHIUM™ High Output™ 12.0 Ah, elle permet un délignage de 190 m sur des panneaux OSB de 19 mm.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.
- Butée coulissante extensible facilement ajustable pour un délignage de 622 mm
- Lame de 210 mm permettant une profondeur de coupe de 63 mm à 90 degrés
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Carter et couteau diviseur amovibles et ajustables pour une mise en place facile et sans outil selon l'application
- Poignée de transport intégrée pour un transport facile sur et hors du chantier
- Transport facilité grâce aux rangements intégrés pour l'ensemble des accessoires
- Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations MILWAUKEE®
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations Milwaukee®



	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Vitesse à vide (tr/min)	6300	6300
Ø mm	210	210
Coupe biaisé (°)	47	47
Délignage (mm)	622	622
Profondeur de coupe max (mm)	63.5	63.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	22.3 (M18 HB12)	22.3 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464722	4933464225
Code EAN	4058546226671	4058546221706

LAME POUR SCIE SUR TABLE

Réf 4932478095


TSS 1000 | PIÈTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210

- Léger avec un poids de seulement 6,6 kg pour un transport sur les chantiers facilités
- Supporte jusqu'à 82 kg
- Système de fixation rapide pour une mise en place rapide
- Un pied ajustable pour les surfaces inégales
- Piètement d'un hauteur de 559mm pour une hauteur de travail agréable



	TSS 1000
Épaisseur (mm)	559
Force d'appui (kg)	82
Poids (kg)	6.6
Emballage	Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464227
Code EAN	4058546221720

Lames de scies circulaires pour scies à onglets

- Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides. Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine.
- Découpage au laser anti-vibration: moins de vibrations et plus de précision. Les trous sont remplis avec du polyuréthane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations.
- Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie.
- Denture carbure de tungstène infusée au cobalt des coupes nettes et précises.



Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Nombre de dents	Épaisseur ligne de coupe (mm)	Angle des dents	Forme des dents	Pour tous types de bois*	Plastiques	Métaux non ferreux, alu	Coupe rapide	Coupe nette	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
190	30	40	2.4	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471314	4058546289423	
		54	2.4	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471303	4058546289317	
216	30	24	2.4	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471315	4058546289430	
		48	2.4	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471316	4058546289447	
		60	2.4	-5°	ATB	✓				✓		1	1	4932471317	4058546289454
		80	2.4	-5°	TF		✓	✓		✓		1	1	4932471319	4058546289478
254	30	60	3.0	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471320	4058546289485	
		80	3.0	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471318	4058546289461	
305	30	60	3.0	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471321	4058546289492	
		100	3.0	-5°	ATB	✓				✓	1	1	4932471322	4058546289508	
		96	3.0	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471323	4058546289515	

TROUVEZ LA BONNE **SCIE CIRCULAIRE**



**DÉCOUPES DE
PLANCHES**

M12 FUEL



M12 CCS44-602X

Diamètre de lame 140 mm

M18



HD18 CS-402B

Diamètre de lame 165 mm

M18 BRUSHLESS



M18 BLCS66-502X

Diamètre de lame 190 mm

M18 FUEL



M18 CCS55-502X

Diamètre de lame 165 mm

M18 FUEL



M18 FCS66-0

Diamètre de lame 190 mm

M18 FUEL



**COMPATIBLE
AVEC RAIL
DE GUIDAGE**

M18 FCSS66-121C

Diamètre de lame 190 mm



**DÉCOUPES DE
MONTANTS**

M18 FUEL



M18 FCSRH66-0

Diamètre de lame 190 mm



Scannez ici pour
accéder à notre
gamme d'EPI



Scannez ici pour accéder
aux lames de scies
circulaires compatibles

REDLITHIUM™

M18 FCS66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS Ø66 MM
M18 FUEL

- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
- Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
- Patin en magnésium pour réduire le poids et améliorer la durabilité
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Coupe biseautée jusqu'à 56°
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Coupe biseautée jusqu'à 56°



M18 FCS66-0	
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	66
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	48
Ø mm	190
Alésage Ø mm	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464725
Code EAN	4058546226701

M18 FC66G | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS Ø66MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE
M18 FUEL

- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah
- Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées
- Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément)
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
- Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
- Coupe biseautée jusqu'à 56°
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FC66G-0	M18 FC66G-121C
Vitesse à vide (tr/min)	5800	5800
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	66	66
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	48	48
Ø mm	190	190
Alésage Ø mm	30	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.6 (M18 HB12)	5.6 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933472163	4933471195
Code EAN	4058546325596	4058546288235

M18 FCSRH66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE 66 MM AVEC LAME À GAUCHE POUR BOIS

M18 FUEL

- Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire 1800W, avec la possibilité d'effectuer jusqu'à 570 coupes dans du pin de 90 mm x 45 mm avec une charge de batterie 12.0Ah
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Scie circulaire à poignée arrière avec lame à gauche pour une excellente visibilité de la ligne de coupe
- Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
- Adaptateur pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
- Patin en magnésium pour réduire le poids et améliorer la durabilité
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Coupe biseautée jusqu'à 53°
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 FCSRH66-0	
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	66
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	48
Profondeur de coupe max à 50° (mm)	45
Ø mm	190
Alésage Ø mm	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471444
Code EAN	4058546290726

DÉCOUVREZ NOS LAMES MILWAUKEE® POUR SCIES CIRCULAIRES :

- **REVÊTEMENT ANTI-FRICTION**
- **PRÉCISION OPTIMISÉE**
- **DURÉE DE VIE ACCRUE**



Scannez ici pour accéder à notre gamme de lames

M18 CCS55 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE**M18 FUEL**

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une durée de vie du moteur multipliée par 3 et jusqu'à 2 fois plus de coupes
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Coupe biaisée jusqu'à 50°
- Carter et capot de protection en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs
- Poids réduit et durabilité maximisée
- Souffleur intégré pour une visibilité de la ligne de coupe en permanence
- Crochet pour le stockage de l'outil
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™



	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Vitesse à vide (tr/min)	5000	5000
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	55	55
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	41	41
Ø mm	165	165
Alésage Ø mm	15.87	15.87
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933451429	4933451376
Code EAN	4002395162680	4002395160549

LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS 165X15,87X1,6X24 ALTERNÉE

Réf 4932471311

**M18 BLCS66 | M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE****M18**

- Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66 mm (lame de 190 mm) pour couper jusqu'à trois panneaux OSB de 19 mm empilés
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Crochet métal pour un meilleur rangement et plus de sécurité
- Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations, convient avec tous les extracteurs de poussières MILWAUKEE®
- Sabot en aluminium pour une durabilité maximale
- LED intégrée pour éclairer la surface de travail
- Capacité de biseau de 50° pour une profondeur de coupe de 46 mm
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Vitesse à vide (tr/min)	5000	5000
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	66	66
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	48	48
Ø mm	190	190
Alésage Ø mm	30	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B5)	4.0 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933464589	4933464590
Code EAN	4058546225346	4058546225353

LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS 190X30X1,6/24 ALTERNÉE

Réf 4932471300

**HD18 CS | M18™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE****M18**

- Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de construction
- Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté Milwaukee® pour une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les surcharges)
- Coupe biaisée jusqu'à 50°
- Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs
- Visibilité maximale de la ligne de coupe et poignée Softgrip ergonomique pour un guidage précis et un meilleur contrôle de l'outil
- Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame
- Gestion individuelle des cellules pour une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
- Indicateur de charge intégré
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™
- Fourni avec lame 24 dents, guide parallèle, extracteur de poussière et clé



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Vitesse à vide (tr/min)	3500	3500
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	55	55
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	39	39
Ø mm	165	165
Alésage Ø mm	15.87	15.87
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B4)	3.8 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933419134	4933441400
Code EAN	4002395238248	4002395001613

LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS 165X15,87X1,6X24 ALTERNÉE

Réf 4932471311

**M12 CCS44 | M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø44 MM****M12 FUEL**

- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie par 2 la durée de vie et le nombre de coupes par charge
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Capacité de coupe biaisée de 50°
- Résistance aux chocs grâce au revêtement magnésium
- Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve
- Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402CM12	M12 CCS44-602X
Vitesse à vide (tr/min)	3600	3600	3600
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	44	44	44
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	33	33	33
Ø mm	140	140	140
Alésage Ø mm	20	20	20
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B6)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933448225	4933448235	4933451512
Code EAN	4002395262809	4002395262816	4002395162208

LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS 140X20X1,6X18 ALTERNÉE

Réf 4932471310



SCIES SABRES

M18 ONEFSZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ ONE-KEY™

- M18 FSZ avec en plus la technologie ONE-KEY™
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™
- La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ permet à l'utilisateur d'optimiser son outil pour des applications spécifiques
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Le démarrage progressif fournit des démarrages de coupe plus précis dans divers matériaux, minimisant le broutage de la lame et permettant des coupes plus rapides et plus propres
- L'optimisation des coupes assure une plus longue durée de vie des lames dans une large gamme de matériaux
- Frein de lame : arrêt automatique de la lame à la fin de la coupe du matériau évitant ainsi les risques d'accidents et les coupes de matériaux adjacents
- Enregistrez jusqu'à trois paramètres personnalisés dans la mémoire de l'outil pour une sélection rapide et facile des configurations les plus utilisées
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 FUEL

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm)	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	20	20
Profondeur de coupe max - Aluminium (mm)	25	25
Profondeur de coupe max - métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	0-3000	0-3000
Course (mm)	32	32
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478296	4933478294
Code EAN	4058546344733	4058546344719

M18 FSZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™

- Moteur Brushless POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur jusqu'à 5 fois plus longue et une coupe jusqu'à 30% plus rapide
- Protection des engrenages brevetée - prolonge la durée de vie des engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par les blocages soudains des lames
- Le levier de changement de lame FIXTEC™ renforcé permet des changements de lame rapides et faciles, il est conçu pour résister aux conditions de chantier
- Le support de batterie renforcé en métal offre une durabilité et un maintien de la batterie améliorés afin de maximiser la durée de vie de l'outil sur chantier
- LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe
- Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de lames
- Indicateur de charge de batterie intégré
- Crochet de suspension en métal robuste pour plus de sécurité et une meilleure gestion de l'espace de travail
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm)	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	20	20
Profondeur de coupe max - Aluminium (mm)	25	25
Profondeur de coupe max - métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	0-3000	0-3000
Course (mm)	32	32
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478293	4933478291
Code EAN	4058546344702	4058546344689

M18 FSX | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™

- La scie sabre SAWZALL™ M18 FUEL™ fournit la puissance nécessaire pour couper à la même vitesse qu'une scie sabre filaire équivalente. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 150 coupes de pin de 290 mm x 45 mm
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- L'action pendulaire permet de dégager les débris plus rapidement, permettant une coupe plus rapide dans le bois. Idéal pour la démolition
- 3000 cps/min et une course de 32 mm pour une coupe rapide et sans effort dans une large gamme de matériaux
- Variateur de vitesses 5 positions de 1500 à 3000 cps/min pour régler la vitesse en fonction du matériau que l'on coupe
- Système FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile sans clé
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
- Sabot réglable pour une utilisation optimale des lames
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™
POWER TOOL BATTERY

M18 FUEL

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm)	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	20	20
Profondeur de coupe max - Aluminium (mm)	25	25
Profondeur de coupe max - métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	32	32
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.5 (M18 HB12)	5.5 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933464724	4933464484
Code EAN	4058546226695	4058546224295

M18 BSX | M18™ SCIE SABRE SAWZALL™

- Le moteur haute performance 4 pôles délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance
- REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
- Système FIXTEC™ permet un changement de lame rapide sans outil
- Mécanisme d'équilibrage pour réduire les vibrations de 15,2 m/s² dans des poutres en bois
- 28,6 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm)	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	20	20
Profondeur de coupe max - Aluminium (mm)	25	25
Profondeur de coupe max - métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	3000	3000
Course (mm)	28.6	28.6
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B4)	4.0 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933447275	4933447285
Code EAN	4002395006113	4002395006120

M18 FHZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Longueur de course de 22 mm avec une vitesse de course de 3000 cp/min
- Patin pivotant pour optimiser la position de coupe
- LED intégré pour améliorer la visibilité dans les espaces sombres
- Système FIXTEC™ permet un changement de la lame simple et sans outil
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	22	22
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933459887	4933459885
Code EAN	4058546030599	4058546030575

C18 HZ | M18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™

M18

- Scie sabre une main haute performance de seulement 375 mm de longueur est idéal pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
- Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue
- Système FIXTEC™: changement rapide de la lame sans outil
- 20 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme M18™MILWAUKEE®



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	20	20
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933416785	4933441340
Code EAN	4002395237982	4002395001491

M12 CHZ | M12 FUEL™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™

M12 FUEL

- Son moteur POWERSTATE™ conçu et construit par MILWAUKEE®, durée de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide dans certaines applications
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système FIXTEC™: changement rapide de la lame
- Vibrations inférieures à 6.5 m/s² permettant à l'utilisateur de travailler en toute sécurité et plus longtemps tout en réduisant la fatigue
- Compacte et légère pour des utilisations dans des endroits confinés
- Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	15.9	15.9	15.9
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B6)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933446960	4933446950	4933451511
Code EAN	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ | M12™ SCIE SABRE HACKZALL™

M12

- Scie sabre compacte 1 main HACKZALL™ mesurant seulement 280 mm de long, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ - électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Porte-outils FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame
- Course réduite pour un travail plus facile dans les espaces confinés
- Vitesse variable de 0 à 3000cps/min pour s'adapter au matériau
- Éclairage par LED pour une visibilité optimale dans les espaces sombres et Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	13	13
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933411925	4933441195
Code EAN	4002395236367	4002395001200

MILWAUKEE® L'EXPERT DES LAMES POUR SCIES SABRES

DÉCOUVREZ PLUS DE 80 SOLUTIONS
SUR NOTRE SITE



Scannez ici pour
accéder à notre
gamme de lames



TROUVEZ LES BONS CLOUEURS/AGRAFEUSES

CLOUEURS DE CHARPENTE

Toits, planchers, montants et terrasses.



M18 FUEL



M18 FFN-502C

Angle d'assemblage 30° - 34°

M18 FUEL



M18 FFN21-0C

Angle d'assemblage 20° - 22°

CLOUEURS DE FINITION

Plinthes, moulures, parquets, rampes, escaliers, encadrement de portes et de fenêtres, ébénisterie.



M18 FUEL



M18 FN18GS-202X

Angle d'assemblage DROIT

M18 FUEL



M18 FN16GA-202X

Angle d'assemblage 20°

M18 FUEL



M18 FN15GA-0X

Angle d'assemblage 34°

AGRAFEUSES

Tissus, plastiques et planches.



M18 FUEL



M18 FNCS18GS-202X

Angle d'assemblage DROIT

M12



M12 BST-202X

Angle d'assemblage DROIT



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour voir les clous et agrafes



M18 FFN21 | M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 21°

- Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur tous les tirs
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie
- Deux mode de tir: le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse
- Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un affleurement précis du matériau
- Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 5.0 Ah pour un maximum de productivité
- Permet de fixer des clous de charpente compatible dans le chargeur adapté pour des angles de 20° à 22°
- Chargeur facilement accessible en cas de blocage
- Éclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FFN21-0C
Angle d'inclinaison (degrés)	20 - 22
Clous gauge (mm)	2.8 - 3.7
Type de clou (mm)	50 - 90
Capacité chargeur clous	51
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933478993
Code EAN	4058546362751

M18 FFN | M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE

- Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur tous les tirs
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie
- Deux mode de selection: le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse
- Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un affleurement précis du matériau
- Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 5.0 Ah pour un maximum de productivité
- Permet de fixer des clous de charpente compatibles dans le chargeur adapté pour des angles de 30° ou 34°
- Chargeur facilement accessible en cas de blocage
- Éclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Angle d'inclinaison (degrés)	30 - 34	30 - 34
Clous gauge (mm)	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3
Type de clou (mm)	50 - 90	50 - 90
Capacité chargeur clous	51	51
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933471406	4933471404
Code EAN	4058546290344	4058546290320

M18 FNCS18GS | M18 FUEL™ AGRAFEUSE DE FINITION

- Excellente puissance pour loger les agrafes de manière homogène à la surface des bois durs
- La technologie Ready to Fire Nail élimine le temps entre chaque tir d'agrafes
- Aucune cartouche de gaz et aucun nettoyage requis, conçus pour offrir durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants avec très peu d'entretien
- Différents nez stockés sur l'outil pour permettre à l'utilisateur d'obtenir la meilleure finition quelle que soit l'application
- Le verrouillage à vide empêche le tir lorsqu'il n'y a plus d'agrafes dans le chargeur
- Accepte les agrafes de 9,5 mm à 38 mm
- Tire jusqu'à 1200 agrafes par charge avec 1 batterie REDLITHIUM™ -ION 2,0 Ah pour une productivité maximale
- Éclairage LED pour illuminer la surface de travail pour un meilleur placement des agrafes
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Capacité chargeur	108	108
Longueur de l'agrafe (mm)	9.5 - 38	9.5 - 38
Largeur agrafe (mm)	6.35	6.35
Taux de cycle (h)	900	900
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B2)	2.8 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933471942	4933471940
Code EAN	4058546298418	4058546298395

M18 FN18GS | M18 FUEL™ 18 GS CLOUEUR DE FINITION

- Puissance optimale pour un affleurement uniforme sur la surface de bois dur
- Technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
- Nez étroit parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition
- Plusieurs nez sont compatibles afin de permettre à l'utilisateur de réaliser la meilleure finition
- Embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits
- Ajustement de la profondeur facile, rapide et sans outil
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Capacité de 1200 clous avec une charge de batterie REDLITHIUM™ 2.0 Ah pour un maximum de productivité
- Accès rapide pour un nettoyage facile
- LED pour éclairer la zone de travail et un clouage plus précis
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Angle d'inclinaison (degrés)	0	0
Clous gauge (mm)	1.2	1.2
Type de clou (mm)	16 / 54	16 / 54
Capacité chargeur clous	110	110
Taux de cycle (h)	900	900
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.1 (M18 B2)	3.1 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933471409	4933471407
Code EAN	4058546290375	4058546290351

M18 FN16GA | M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION GAUGE 16
M18 FUEL

- Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur la surface sur les bois durs
- Technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
- Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée
- Plusieurs formes de nez sont intégrés afin de permettre à l'utilisateur de réaliser une meilleure finition peu importe l'application
- Conception compacte permettant à l'utilisateur de tirer des clous dans des angles plus étroits
- Ajustement facile, rapide et sans outil de la profondeur permettant d'avoir une meilleure finition.
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide.
- Jusqu'à 1200 clous par charge avec une batterie M18 REDLITHIUM™ 2,0 Ah
- Accès rapide et élimination facile des bourrages
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés pour un placement plus précis des clous.
- Trois technologies exclusives MILWAUKEE® sont intégrées : moteur POWERSTATE™ sans charbon, batterie REDLITHIUM™ avec une électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles sur le chantier.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.



	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Angle d'inclinaison (degrés)	20	20
Clous gauge (mm)	1.6	1.6
Type de clou (mm)	32 - 64	32 - 64
Capacité chargeur clous	110	110
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478094	4933478092
Code EAN	4058546340278	4058546340254

M18 FN15GA | M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION GAUGE 15
M18 FUEL

- Puissance optimale pour clouer d'une manière uniforme sur du bois dur.
- La technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour une meilleure rapidité sur le chantier
- Pas de cartouche de gaz et aucun nettoyage n'est requis, conçu pour offrir durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants.
- Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée
- Plusieurs formes de nez sont intégrées afin de permettre à l'utilisateur de réaliser une meilleure finition peu importe l'application
- Conception compacte permettant à l'utilisateur de tirer des clous dans des angles plus étroits
- Ajustement facile, rapide et sans outil de la profondeur permettant d'avoir une meilleure finition.
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide.
- Jusqu'à 1200 clous par charge avec une batterie M18 REDLITHIUM™ 2,0 Ah.
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés pour un placement plus précis des clous.
- Trois technologies exclusives MILWAUKEE® sont intégrées : moteur POWERSTATE™ sans charbon, batterie REDLITHIUM™ avec une électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles sur le chantier.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.



	M18 FN15GA-0X
Angle d'inclinaison (degrés)	34
Clous gauge (mm)	1.8
Type de clou (mm)	32 - 64
Capacité chargeur clous	110
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478091
Code EAN	4058546340247

M18 FAC | M18 FUEL™ COMPRESSEUR DE CHANTIER
M18 FUEL

- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ délivre une pression d'air maximale de 9,31 bar et 48 l / m à 2,8 bar, ce qui offre suffisamment de performances pour les cloueuses et agrafeuses de finition courantes
- Avec seulement 68 dB (A), c'est l'un des compresseurs sans fil les plus silencieux du marché, permettant un environnement de travail plus confortable sur le chantier
- Le poids de 14 kg et les deux poignées permettent au compresseur d'être facilement transporté vers et depuis le chantier
- Excellente productivité avec une autonomie de 1600 clous 18G sur une batterie M18™ 12,0 Ah
- Le régulateur permet un réglage rapide et facile de la pression au niveau souhaité
- Le connecteur rapide permet à l'utilisateur de fixer et de déconnecter rapidement le tuyau pour une productivité accrue
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FAC-0
Débit d'air (l/min)	48
Pression max (bar/PSI)	9.31/ 135
Capacité réservoir (l)	7.6
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	68
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933472166
Code EAN	4058546325626

CLOU DE CHARPENTE, 20°, TÊTE PLATE

Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Composition	Conditionnement	Réf	Prix HT	PRIX TTC
2.8	65	20°	RS	3,000	4932479949	58,28 €	69,94 €
2.8	75	20°		2,000	4932479950	43,58 €	52,30 €
3.1	80	20°		2,000	4932479951	51,45 €	61,74 €
3.1	90	20°		2,000	4932479952	55,97 €	67,16 €
2.8	65	20°	RS galvanisé	3,000	4932479953	73,50 €	88,20 €
3.1	75	20°		2,000	4932479954	63,00 €	75,60 €
3.1	80	20°		2,000	4932479955	68,25 €	81,90 €
3.1	90	20°		2,000	4932479956	73,50 €	88,20 €

IDÉAL POUR M18 FFN21.



CLOU DE CHARPENTE, 34°, TÊTE DEMI-LUNE

Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Composition	Conditionnement	Réf	Prix HT	PRIX TTC
2.8	50	34°	RS	4,000	4932478396	61,95 €	74,34 €
2.8	63	34°		4,000	4932478397	72,45 €	86,94 €
2.8	75	34°		4,000	4932478398	87,15 €	104,58 €
2.8	80	34°		3,000	4932478399	68,25 €	81,90 €
3.1	90	34°	RS galvanisé	3,000	4932478400	89,25 €	107,10 €
2.8	63	34°		4,000	4932478401	93,45 €	112,14 €
2.8	75	34°		4,000	4932478402	105,00 €	125,00 €
3.1	80	34°		3,000	4932478403	103,95 €	124,74 €
3.1	90	34°		3,000	4932478404	114,45 €	137,34 €

IDÉAL POUR M18 FFN.



CLOU DE FINITION, GAUGE 18

Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Composition	Conditionnement	Réf	Prix HT	PRIX TTC	
1.05 x 1.25	16	0°	Enduite Galvanisé	10,000	4932459124	23,10 €	27,72 €	
1.05 x 1.25	19	0°		10,000	4932459125	25,20 €	30,24 €	
1.05 x 1.25	25	0°		5,000	4932459126	14,60 €	17,52 €	
1.05 x 1.25	30	0°		5,000	4932459127	17,33 €	20,80 €	
1.05 x 1.25	32	0°		5,000	4932459128	17,85 €	21,42 €	
1.05 x 1.25	40	0°		5,000	4932459129	18,90 €	22,68 €	
1.05 x 1.25	45	0°		4,000	4932459130	16,49 €	19,79 €	
1.05 x 1.25	50	0°		4,000	4932459131	17,85 €	21,42 €	
1.05 x 1.25	16	0°		INOX	10,000	4932459132	65,10 €	78,12 €
1.05 x 1.25	19	0°			10,000	4932459133	71,40 €	85,68 €
1.05 x 1.25	25	0°	5,000		4932459134	40,95 €	49,14 €	
1.05 x 1.25	30	0°	5,000		4932459135	51,45 €	61,74 €	
1.05 x 1.25	32	0°	5,000		4932459136	47,25 €	56,70 €	
1.05 x 1.25	40	0°	5,000		4932459137	55,65 €	66,78 €	
1.05 x 1.25	45	0°	4,000		4932459138	51,45 €	61,74 €	
1.05 x 1.25	50	0°	4,000		4932459139	54,60 €	65,52 €	

IDÉAL POUR M18 FN18GS.



CLOU DE FINITION, GAUGE 16

Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Composition	Conditionnement	Réf	Prix HT	PRIX TTC
1.50 x 1.65	32	20°	Galvanisé	2,000	4932459140	16,80 €	20,16 €
1.50 x 1.65	38	20°		2,000	4932459141	18,38 €	22,06 €
1.50 x 1.65	45	20°		2,000	4932459142	18,90 €	22,68 €
1.50 x 1.65	50	20°		2,000	4932459143	19,95 €	23,94 €
1.50 x 1.65	64	20°		2,000	4932459144	25,20 €	30,24 €

IDÉAL POUR M18 FN16GA.



AGRAFE ÉTROITE

Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Composition	Conditionnement	Réf	Prix HT	PRIX TTC
1.05 x 1.25	15	5.7	Enduite Galvanisé	9,200	4932478389	26,25 €	31,50 €
1.05 x 1.25	20	5.7		9,200	4932478390	31,50 €	37,80 €
1.05 x 1.25	25	5.7		4,600	4932478391	18,38 €	22,06 €
1.05 x 1.25	30	5.7		4,600	4932478392	21,00 €	25,20 €
1.05 x 1.25	32	5.7		4,600	4932478393	23,63 €	28,36 €
1.05 x 1.25	36	5.7		4,600	4932478394	23,63 €	28,36 €
1.05 x 1.25	40	5.7		4,600	4932478395	26,78 €	32,14 €

IDÉALE POUR M18 FNCS18GS.



AGRAFE FINE

Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Composition	Conditionnement	Réf	Prix HT	PRIX TTC
0.5 x 1.27	6	10.6	Galvanisée	9,200	4932459145	4,20 €	5,04 €
0.5 x 1.27	8	10.6		9,200	4932459146	5,25 €	6,30 €
0.5 x 1.27	14	10.6		4,600	4932459147	3,68 €	4,42 €

IDÉALE POUR M12 BST.



SCIES SAUTEUSES

M18 BJS | M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE

M18

- Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour une coupe rapide
- Électronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
- Système FIXTEC™ permet un changement de lame facile et rapide
- Plateau ajustable sans outil pour des coupes biseautées entre 0° et 45°
- Mouvement pendulaire à 5 positions pour améliorer les performances
- Éclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
- Ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des poussières
- Patin détachable pour éviter d'abîmer le matériau lors de la coupe
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800	0 - 2800
Capacité max. bois (mm)	135	135
Capacité max. acier (mm)	10	10
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933451391	4933451389
Code EAN	4002395157990	4002395157976

M18 FBJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POMMEAU

M18 FUEL

- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile
- Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus performantes
- Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur d'allumer l'outil en toutes circonstances
- 6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil et des coupes précises
- Vitesse maximale de 3500 cp/min pour des coupes propres qui n'abîme pas le matériau
- Souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de coupe tout au long de l'application
- Éclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
- Semelle souple amovible pour des coupes sans marques ni rayures sur tous les matériaux
- Fourni avec 1 lame, 1 adaptateur d'extraction de poussière (DEK 26), 1 cache anti-poussière, 1 garde éclat, 1 semelle souple
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Vitesse à vide (cpm)	800 - 3500	800 - 3500
Capacité max. bois (mm)	100	100
Capacité max. acier (mm)	10	10
Coupe biseau (°)	45	45
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933464799	4933464800
Code EAN	4058546227449	4058546227456

M18 FJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE

M18 FUEL

- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement facile et rapide de la lame
- Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
- Action pendulaire en cinq étapes pour une performance de coupe accrue
- Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™



	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3500	0 - 3500
Capacité max. bois (mm)	135	135
Capacité max. acier (mm)	10	10
Coupe biseau (°)	45	45
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933464726	4933464727
Code EAN	4058546226718	4058546226725

M12 JS | M12™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE POMMEAU

M12

- Design plus compact, larges surfaces Softgrip, poignée plus fine pour une prise en main plus confortable
- Nouvelle mécanique supprimant les à-coups pour une meilleure qualité de coupe
- Semelle anti-rayure interchangeable
- Coupe avec un minimum de vibration (7,8m/s² dans le métal) pour un travail moins fatiguant
- Éclairage LED de chaque côté de la ligne de coupe
- Variateur électronique
- Réglage de l'angle de couple rapide et sans outil (biseau jusqu'à 45°)
- Système de fixation de la lame QUIK-LOK™
- Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Patin de glissement pour protéger le matériau lors de la coupe



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800	0 - 2800
Course (mm)	19	19
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B4)	2.1 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933431305	4933441700
Code EAN	4002395242085	4002395001965

DÉCOUVREZ NOS LAMES MILWAUKEE® POUR SCIES SAUTEUSES



Scannez ici pour accéder à notre gamme de lames

AUTRES OUTILS POUR LE TRAVAIL DU BOIS

M18 BP | M18™ RABOT 82 MM

M18

- Moteur 4 pôles délivrant une vitesse de 14 000 tr/min
- La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de la batterie
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos escamotable et une largeur de coupe de 82 mm
- Semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreins
- Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure
- Éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
- Patin large sur l'avant pour un placement précis et rapide de l'outil sur le matériau à travailler
- Frein moteur intégré pour plus de sécurité
- Cellules individuelles composant la batterie optimisent l'autonomie et la durée de vie de l'outil
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Vitesse à vide (tr/min)	14,000	14,000
Épaisseur de coupe (mm)	82	82
Profondeur de coupe (mm)	2	2
Profondeur de délignage (mm)	10,7	10,7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,7 (M18 B4)	2,7 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933451113	4933451114
Code EAN	4002395137374	4002395137381

FERS RABOT 82MM (X2)

Réf 4932273484

M18 BOS125 | M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125MM

M18

- Le moteur haute performance délivre une vitesse de 14 000 à 24 000 tr/min pour un enlèvement de matière plus rapide
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- Six réglages de vitesse pour régler la bonne vitesse en fonction des différents types de matériaux
- Bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières
- Plateau de ponçage universel pour un changement de disque facile
- Légèreté - 1,6 kg
- Adaptateur fourni pour s'adapter à tous les aspirateurs MILWAUKEE®
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Vitesse à vide (tr/min)	12,000	12,000
Oscillation (osc/min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Diamètre d'oscillation (mm)	2,4	2,4
Dimension du plateau de ponçage (mm)	125	125
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,6 (M18 B5)	1,6 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933464228	4933464229
Code EAN	4058546221737	4058546221744

M18 FRAD2 | M18 FUEL™ SUPERHAWG® PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE 2 VITESSES

M18 FUEL

- Design compact permet d'accéder aux endroits confinés
- Jauge lumineuse de l'autonomie disponible et puissant éclairage LED temporisé
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons fournissant une capacité de perçage d'un Ø 152 mm. Idéale pour les travaux de plomberie et de climatisation
- L'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie REDLITHIUM™ offrent des performances et une autonomie nettement améliorées
- Autonomie très importante: jusqu'à 100 trous avec une mèche auto-pénétrante Ø 65 mm
- Embrayage mécanique pour une protection de l'outil optimisé
- Mandrin à clé 13 mm
- Perceuse 2 vitesses pour plus de polyvalence
- Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™



	M18 FRAD2-0
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 500
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1550
Capacité mandrin (mm)	13
Diamètre de perçage max dans le bois (mm)	40
Diamètre perçage max avec une mèche bois (mm)	117
Diamètre de perçage max avec une scie cloche (mm)	159
Capacité acier (mm)	13
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6,4 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471207
Code EAN	4058546288358

M18 CRAD2 | M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE

M18

- Délivre la puissance et la vitesse d'une machine filaire (1500 tr / min) dans les applications de perçage bois
- Boîtier en métal et mandrin à clé de 13 mm
- Autonomie élevée avec une batterie de 5,5 Ah jusqu'à 200 trous avec une mèche de 22 mm dans du bois de 50 x 100 mm
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 CRAD2-0X
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	13
Diamètre de perçage max dans le bois (mm)	26
Diamètre perçage max avec une mèche bois (mm)	65
Diamètre de perçage max avec une scie cloche (mm)	102
Capacité acier (mm)	12,7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4,1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, HD Box
Réf	4933471641
Code EAN	4058546295400

SET DE 5 MÈCHES HEXAGONALES SHOCKWAVE

Réf 48136780



M18 ONEFHIWH716 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE HEXAGONALE 7/16"
M18 FUEL

- La boulonneuse M18 FUEL™ ONE-KEY™ HEXAGONALE 7/16" de MILWAUKEE® est compatible avec toute la gamme d'accessoires 7/16" et adaptée à tous vos besoins pour travailler du bois
- Jusqu'à 1017 Nm de couple de serrage, cette boulonneuse alimentée par une batterie fournie plus de puissance pour percer, serrer et desserrer facilement et sans effort même les boulons rouillés et corrodés
- Poignée allongée permettant une bonne prise de l'outil surtout en portant des gants de sécurité pour un meilleur confort, moins de fatigue et une utilisation optimale
- Equipée avec un emmanchement QUIK-LOK™, pour assurer un changement rapide et facile des mèches.
- Anneau métal pour lanière permettant un transfert et un stockage facile de l'outil
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


ONE-KEY
 UNLOCKING THE ORIGINAL JOBSITE

M18 ONEFHIWH716-0X

Vitesse à vide (tr/min)	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Cadence de frappe (Cps/min)	0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Réception	7/16" Hex
Couple max (Nm)	1017
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933479152
Code EAN	4058546369460

**MÈCHE LONGUE
EMMANCHEMENT HEXAGONAL
Ø20 X 460 MM**

Réf 48136760


M18 FTR8 | M18 FUEL™ AFFLEUREUSE 6 & 8 MM
M18 FUEL

- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ fournit la puissance des affleureuses filaire avec au maximum 31 000 tr / min pour une coupe douce et puissante
- Le cadran à vitesse variable permet aux utilisateurs de régler la vitesse entre 10 000 et 31 000 tr / min afin d'avoir le meilleur contrôle pendant l'application
- Autonomie d'une journée de travail avec une batterie M18™ 5.0 Ah (jusqu'à 115m)
- Système de réglage en hauteur innovant intégrant un micro-réglage de 0,4 mm
- Le frein actif arrête la fraise rapidement
- Base plongeante incluse avec 3 gouppilles d'arrêt pour mortaiser en plusieurs passes
- Double éclairage LED pour illuminer la zone de travail
- Compatible avec le système d'extraction de poussière DEK26
- Fourni avec 2 accessoires d'extraction de poussière, embase de 146 mm qui accepte des bagues de guidage de 31,75 mm, pinces de serrage de 6 mm et 8 mm, base plongeante, 2 x butées latérales
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


M18 FTR8-0X

Capacité (mm)	8
Capacité de couple plongeante (mm)	50
Vitesse à vide (tr/min)	31.000
Réglages vitesse	6
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933479073
Code EAN	4058546368678

JEU DE 12 MÈCHES- 8 MM

Réf 4932451668


C12 PN | M12™ CLOUEUR PAUME COMPACT
M12

- Performances professionnelles: moins de 3 secondes pour un clou de 90 mm, jusqu'à 100 clous avec une seule recharge
- Forme ergonomique tenant dans la paume de la main avec Softgrip anti-vibration
- Compact et maniable pour clouer là où le marteau ne peut aller
- Porte-clou magnétique et étroit ne laissant pas de marque
- Construction robuste avec carter en alliage et mécanique tout métal
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®


C12 PN-0

Cadence de frappe max (cps/min)	2700
Dimensions clous (mm)	90
Force de frappe (J) (EPTA)	2.9
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933427182
Code EAN	4002395239238

M18 FLAG230XPDB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 230MM „GÂCHETTE HOMME MORT“ HIGH OUTPUT™
M18 FUEL

- La meuleuse d'angle 230 mm M18 FUEL™ est la première meuleuse d'angle au monde 18V à offrir la puissance nécessaire pour meuler, tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Le frein ralentit le disque plus rapidement pour une meilleure protection de l'utilisateur
- Gâchette de sécurité non blocable pour éviter les redémarrages intempestifs
- Large carter de protection réglable sans outil
- Écrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
- Poignée anti-vibration
- Filter amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


**REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™
BATTERIES TECHNOLOGY**
**M18 FLAG230X-
PDB-0C**
**M18 FLAG230X-
PDB-121C**

Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	65	65
Broche	M14	M14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Frein	Oui	Oui
Type de bouton	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Écrou FIXTEC™	Oui	Oui
Protection anti-kickback	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933464114	4933464115
Code EAN	4058546220594	4058546220600

M18 FMT | M18 FUEL™ MULTI-TOOL

- Le moteur sans charbons POWERSTATE™, l'angle d'oscillation de 2,1° (gauche / droite) et la vitesse d'oscillation de 10 000 à 20 000 osc/min offrent l'une des vitesses de coupe les plus rapides du marché
- Permet de répondre facilement à de nombreuses applications exigeantes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec des clous
- Le 10 réglages permettent aux utilisateurs d'ajuster la vitesse à l'application
- Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents
- Éclairage LED intégrée à 180 degrés pour une visibilité maximale dans les situations de faible éclairage
- Livré avec 1x lame de bois oscillante multi-tool OPEN-LOK à ajustement universel, 1x patin de ponçage multi-tool, 1x papier abrasif grain 60, 1x papier abrasif grain 80, 2x papier abrasif grain 120 et 1x papier abrasif grain 240
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Angle oscillation D/G (°)	2.1	2.1
Vitesse à vide (tr/min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478491	4933478492
Code EAN	4058546346843	4058546346850

SET GÉNÉRAL LAMES MULTI - TOOLS 11 PIÈCES

Réf **48906090**



M18 BMT | M18™ MULTI-TOOL

- Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement
- La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de la batterie
- La vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7° gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique
- Système FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame. Fourni avec un adaptateur de lame universel pour fonctionner avec l'ensemble des lames du marché
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Changement libre de l'outil FIXTEC™, adaptateur universel inclus
- Extracteur de poussières intégré à l'outil fonctionnant avec un système d'extraction filaire ou sans fil (non-inclus avec l'outil)
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Angle oscillation D/G (°)	1.7	1.7
Vitesse à vide (tr/min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B2)	1.7 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933446203	4933446210
Code EAN	4002395004928	4002395004911

SET DE 8 PIÈCES MULTI-TOOL RÉNOVATION

Réf **48906088**



M12 FMT | M12 FUEL™ MULTI-TOOL

- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une vitesse de coupe rapide dans les matériaux courants sans ralentir ni s'enliser dans les bois durs
- Vitesse d'oscillation variable de 10 000 à 20 000 opm pour permettre à l'utilisateur d'obtenir la coupe parfaite quel que soit le matériau
- Vibration la plus faible de sa catégorie, 4.56m/s² pour une productivité accrue grâce aux performances et à la sécurité
- Angle d'oscillation de 1.8° gauche / droite permettant des coupes plus rapides
- Possibilité de faire jusqu'à 59 coupes dans du chêne sur une charge de batterie de 2,0 Ah
- REDLINK PLUS™ offre une protection numérique avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de façon unique les performances de l'outil sous charge
- Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents
- La LED éclaire la ligne de coupe dans des conditions de faible luminosité
- Fourni avec un adaptateur, une lame de coupe plongeante OSC 112, un tampon de ponçage, 5 feuilles de ponçage et un extracteur de poussière DEK26 à utiliser lors du ponçage



M12 FUEL

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Angle oscillation D/G (°)	1.8	1.8
Vitesse à vide (tr/min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933472238	4933472239
Code EAN	4058546326340	4058546326357

C12 MT | M12™ MULTI-TOOL COMPACT

- La vitesse d'oscillation (5 000 à 20 000 osc/min) combinée à l'amplitude de 3° garantissent une rapidité de travail dans tous les matériaux: métal, bois, synthétique
- Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décaper, gratter, déjoindre rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux
- En complément de la large gamme d'accessoires MILWAUKEE®, il est compatible avec les accessoires des principales marques
- Nouvelle technologie REDLITHIUM™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Fourni avec un adaptateur, une lame OSC 112



M12

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Angle oscillation D/G (°)	1.5	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.2 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport	2 x M18 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933427180	4933441710	4933441705
Code EAN	4002395239276	4002395002009	4002395001989

TRONÇONNEUSES / ÉLAGUEUSES

M18 FCHS | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 40 CM

- La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques les plus exigeantes dans les applications les plus exigeantes.
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.
- Tronçonneuse haute performance: avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle réalise jusqu'à 150 coupes dans du pin 100 x 100 mm.
- Engrenage métal surdimensionné.
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde. Réservoir d'huile antidéversement facile d'accès. Niveau d'huile visible rapidement.
- Fourni avec 80 ml d'huile, une chaîne et une protection du guide chaîne.
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.



M18 FUEL

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Chaîne (cm)	40	40
Vitesse chaîne (m/s)	12.4	12.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464723	4933464223
Code EAN	4058546226688	4058546226688

CHAÎNES DE 40 CM POUR TRONÇONNEUSE M18™ FCHS

Réf 4932464873



M18 FCHS35 | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques les plus exigeantes.
- Maintient la vitesse dans les applications difficiles sans s'enliser.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue.
- Jusqu'à 150 coupes dans du pin 100 x 100 mm. avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah.
- Engrenage métal surdimensionné.
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde.
- Griffe d'abatage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe.
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès. Niveau d'huile visible rapidement.
- Fourni avec 80 ml d'huile, une chaîne et une protection du guide chaîne.
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.



M18 FUEL

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Chaîne (cm)	35	35
Vitesse chaîne (m/s)	12.4	12.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479678	4933479679
Code EAN	4058546374723	4058546374730

CHAÎNES DE 35 CM POUR TRONÇONNEUSE M18™ FCHS35

Réf 4932479820



M18 FCHSC | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes.
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.
- Tronçonneuse haute performance. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle réalise jusqu'à 150 coupes dans du pin 100 x 100 mm.
- Guide de 30 cm permettant d'accéder aux endroits plus confinés.
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde.
- Griffe d'abatage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe.
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès. Niveau d'huile visible rapidement.
- Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne et une protection pour la chaîne.
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.



M18 FUEL

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Chaîne (cm)	30	30
Vitesse chaîne (m/s)	12.4	12.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471441	4933471442
Code EAN	4058546290696	4058546290702

CHAÎNE 30 CM POUR TRONÇONNEUSE M18 FCHSC

Réf 4932471385



M12 FHS | M12 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE HATCHET™

- La tronçonneuse d'élagage M12 FUEL™ HATCHET™ offre un contrôle et un accès exceptionnels. Puissante, elle coupe des bois durs jusqu'à 75 mm et permet jusqu'à 120 coupes par charge avec une batterie M12 B4.
- Conçu pour répondre aux besoins ergonomiques, de performance et de durabilité des professionnels de l'entretien paysager.
- Avec un poids de 2.3 kg et une forme compacte, la tronçonneuse d'élagage sans fil offre une maniabilité idéale dans les zones d'accès restreint.
- Tendeur de chaîne facile d'accès pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne.
- Le réservoir d'huile translucide permet une visibilité claire du niveau.
- La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur un contrôle total sur la puissance.
- Pointes en métal pour un meilleur effet de levier pendant les applications.
- Graisneur automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne.
- Stockage de clé intégré à l'outil.
- Livrée avec 1 guide-chaîne et chaîne Oregon 15 cm (6"), 1 fourreau, et 1 clé.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.



M12 FUEL

	M18 FHS-0	M18 FHS-602X
Chaîne (cm)	15	15
Vitesse chaîne (m/s)	5	5
Longueur de coupe utile (cm)	14	14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)	2.3 (M12 B6)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933472211	4933472212
Code EAN	4058546326074	4058546326081

CHAÎNE DE 15 CM POUR TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE M12 FHS

Réf 4932478427



MILWAUKEE® ASPIRE À DES CHANTIERS PLUS SAINS POUR LA SANTÉ DES PROFESSIONNELS.

LES POUSSIÈRES UN VRAI DANGER POUR LA SANTÉ

Les poussières peuvent entraîner des maladies sérieuses et même à long terme potentiellement mortelles. Il est donc primordial pour les professionnels de travailler dans un environnement plus sain et propre. Avec le système complet d'aspiration des poussières Milwaukee® vous attaquez les poussières directement à la source là où elles sont produites.

Le système Milwaukee® permet de raccorder directement les aspirateurs à quasiment tous les outils filaires et à batteries Milwaukee®.

MILWAUKEE® UN SYSTÈME COMPLET D'ASPIRATION DES POUSSIÈRES

VALEUR LIMITE D'EXPOSITION



Plus la catégorie de poussière est élevée plus cette poussière est dangereuse!

Catégorie poussière	Perméabilité	VLE = Valeur limite d'exposition	Exemple
L (nocivité faible) 	≥ 1 %	Supprime 99% des: • poussières VEL • >1 mg/m ³	• Corian • Graphite (en petites quantités) • Bois tendres (épicéa, pin, sapin) • Enduit de plâtre
M (nocivité moyenne) 	≥ 0,1 %	Supprime 99,9% des: • poussières VEL • >0,1 mg/m ³ • poussières de bois	• Poussières de bois (hêtre, chêne) • Poussières métalliques • Béton à base de quartz • Peinture

- DEC125 pour meuleuses AG(V)12, AGV15 et meuleuses M18 - 4932430467
80,58^{€HT} 96,69^{€TTC}
- DEG125 pour meuleuses AG(V)12, AGV15 et meuleuses M18 - 4932430468
100,98^{€HT} 121,17^{€TTC}
- DEC230K pour toutes les meuleuses 230 Milwaukee® - 4932459341
179,00^{€HT} 214,80^{€TTC}
- DEK26 pour MS 216SB - 4932430005
66,30^{€HT} 79,56^{€TTC}
- XTRACTOR PHDE72 - 4932430480
53,98^{€HT} 64,77^{€TTC}
- Foret creux SDS MAX Ø 25 x 600 mm
4932459292
179,38^{€HT} 215,26^{€TTC}
- PCHDE SDS-MAX burin pic
4932455280 - 101,97^{€HT} 122,36^{€TTC}
PCHDE SDS-MAX burin plat
4932455275
101,97^{€HT} 122,36^{€TTC}
- Foret creux SDS PLUS Ø 14 x 360 mm
4932459284
79,95^{€HT} 95,94^{€TTC}
- PDE16 - 4932430835
109,98^{€HT} 131,98^{€TTC}
- DUST TRAP - 4932464916
21,60^{€HT} 25,92^{€TTC}



AS 42 MAC | ASPIRATEUR 42L, CLASSE M

- Cuve de 42L pour une utilisation adaptée aux chantiers
- Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, poussières de bois)
- Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
- Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
- Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante
- Contrôle du débit d'air: lumineux par LED et signal sonore
- Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien
- Aspirateur à turbine silencieuse
- Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
- Poignée de transport pour un déplacement facile sur les chantiers
- Livré avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brosse, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 38 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas



AS 30 MAC | ASPIRATEUR 30L, CLASSE M

- Cuve de 30L pour une utilisation adaptée aux chantiers
- Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, poussières de bois)
- Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
- Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
- Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante
- Contrôle du débit d'air: lumineux par LED et signal sonore
- Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien
- Aspirateur à turbine silencieuse
- Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
- Livré avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brosse, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 38 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas





Nothing but **HEAVY DUTY**.™

PACKS NRG **M18**

HD REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 HNRG-122



**2 BATTERIES HB18 V 12,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC**

4933464261

525,00 €HT* 630,00 €TTC*

M18 HNRG-802



**2 BATTERIES HB18 V 8,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC**

4933471073

405,00 €HT* 486,00 €TTC*

M18 HNRG-552



**2 BATTERIES HB18 V 5,5 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC**

4933464713

335,00 €HT* 402,00 €TTC*

M18 HNRG-302



**2 BATTERIES HB18 V 3,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC**

4933471071

245,00 €HT* 294,00 €TTC*

REDLITHIUM™

M18 NRG-506



**6 BATTERIES 18 V 5,0 AH
CHARGEUR M1418C6**

4933471821

628,95 €HT* 754,74 €TTC*

M18 NRG-503



**3 BATTERIES 18 V 5,0 AH
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC**

4933451423

315,00 €HT* 378,00 €TTC*

M18 NRG-502



**2 BATTERIES 18 V 5,0 AH
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC**

4933459217

265,00 €HT* 318,00 €TTC*

PACKS NRG **M12**

REDLITHIUM™

M12 NRG-603



**3 BATTERIES 12 V 6,0 Ah
CHARGEUR C12C**

4933459208

215,00 €HT* 258,00 €TTC*

M12 NRG-402



**2 BATTERIES 12 V 4,0 Ah
CHARGEUR C12C**

4933459211

145,00 €HT* 174,00 €TTC*

M12 NRG-303



**3 BATTERIES 12 V 3,0 Ah
CHARGEUR C12C**

4933459207

145,00 €HT* 174,00 €TTC*

M12 NRG-201



**1 BATTERIE 12 V 2,0 Ah
CHARGEUR C12C**

4933451900

75,00 €HT* 90,00 €TTC*

Milwaukee Electric Tools

TechTronic Industries France 77990 Le Mesnil Amelot

Tél. : 01 60 94 69 70 - Fax : 01 60 94 61 01

scpro.fr@TTI-EMEA.com - www.milwaukee.fr

www.milwaukee.fr

VOTRE SPECIALISTE MILWAUKEE®