



GANT ENDUCTION COMPLÈTE

DESRIPTIF

- Double enduction nitrile pour une meilleure protection contre les huiles
- Excellente préhension avec la mousse de nitrile sur la paume. Le matériau nitrile est idéal pour des environnements huileux
- Renfort pouce-index en nitrile
- Conçu pour offrir un confort tout au long de la journée, idéal pour la fabrication, la plomberie, la sylviculture, l'automobile et les transports, ainsi que le CVC
- SMARTSWIPE™ - permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans retirer les gants.
- Certification Européenne pour la protection contre les coupures et la protection contre la chaleur : EN ISO 21420, EN388:2016 (4221A), EN 407 (X1XXX).

INFORMATIONS TECHNIQUES

NIVEAU ANTI-COUPURE:
ANTI-COUPURE A

COULEUR:
ROUGE

MATERIAUX:
POLYESTER. ENDUCTION: POLYURÉTHANE (PU).

JAUGE:
15

TAILLES:
GANTS ENDUCTION COMPLÈTE ANTI-COUPURE A -
TAILLES DISPONIBLES DE 7/S À 11/XXL

DETAILS PRODUITS

TAILLE	CODE ARTICLE	PACK QUANTITY	CODE ARTICLE	PACK QUANTITY
7 / S	4932493218	1	4932493223	12
8 / M	4932493219	1	4932493224	12
9 / L	4932493220	1	4932493225	12
10 / XL	4932493221	1	4932493226	12
11 / XXL	4932493222	1	4932493227	12



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



GANT ENDUCTION COMPLÈTE

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



LAVAGE, PROCESSUS NORMAL,
TEMPERATURE DE LAVAGE
MAXIMAL 40° CELSIUS



PAS DE LAVAGE
AVEC PRODUITS
CHIMIQUES



NE PAS REPASSER



PAS DE
BLANCHISSAGE



NE PAS SECHER EN
MACHINE



MAX. 5 WASHING
CYCLES

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver dans son emballage d'origine, dans des conditions normales de température et d'humidité et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Les gants peuvent être utilisés 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée de vie du gant est fonction de l'usure et de l'abrasion. Température de stockage : -5°C -35°C. Humidité de stockage : 20%-75%

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ne pas porter de gants à proximité de pièces de machines en rotation (lames de scie, perceuses, etc.). Le produit ne protège pas contre la manipulation d'objets chauds ou froids, d'objets très tranchants qui heurtent les mains avec une grande force ou une grande vitesse.

DUREE DE VIE DU PRODUIT

Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée de vie du gant est basée sur l'usure et l'abrasion.



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu