



DESTREZZA



COMFORT



SMARTSWIPE™



GUANTI DA LAVORO GENERICI

CARATTERISTICHE

- SMARTSWIPE™- Inserto in tessuto conduttivo posto sulla nocca del dito indice e sulla punta delle dita. Consente di utilizzare dispositivi touch screen senza rimuovere il guanto.
- Guanti flessibili ed elastici.
- Leggeri e traspiranti.
- Palmo rinforzato.
- Alta destrezza delle dita durante l'utilizzo.
- Parte del pollice ricoperto in spugna, che permette di asciugare il sudore dalla fronte.
- Certificazione europea per la protezione meccanica: EN ISO 21420:2020 e EN388:2016 (2121X).

INFORMAZIONI TECNICHE

COLORE DEL GUANTO:

NERO, ROSSO

MATERIALE:

PALMO: PELLE SINTETICA. RETRO: TESSUTO A MAGLIA DI NYLON

TAGLIE:

GUANTI DA LAVORO GENERICI - DISPONIBILI DALLA TAGLIA 7/S ALLA 11/XXL

GUIDA AL CONFEZIONAMENTO

TAGLIA	N° DI PAIA	COD. ART.
7 / S	1	4932479729
8 / M	1	48229711
9 / L	1	48229712
10 / XL	1	48229713
11 / XXL	1	48229714



STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**

Disclaimer
Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



DESTREZZA



COMFORT



SMARTSWIPE™



GUANTI DA LAVORO GENERICI

ISTRUZIONI PER LA CURA



LAVAGGIO STANDARD,
TEMPERATURA MAX 40° C



NO LAVAGGIO
CHIMICO



NON STIRARE



NON CANDEGGIARE



NON ASCIUGARE IN
ASCIUGATRICE



MAX. 5 CICLI DI
LAVAGGIO

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nella sua confezione originale, in condizioni normali di temperatura e umidità e in locali puliti, coperti e ventilati. I guanti possono essere utilizzati fuori dalla confezione 5 anni dopo la data di produzione, stampata sul guanto. La durata del guanto in uso si basa sull'usura e sull'abrasione. Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 35°C. Umidità di stoccaggio: 20% -75%

ISTRUZIONI PER L'USO

Non indossare guanti in prossimità di parti rotanti di macchine (lame di seghe, trapani, etc.). Rischio di impigliamento! Il prodotto non protegge da sostanze chimiche, manipolazione di oggetti caldi o fROSSOdi, oggetti molto appuntiti che colpiscono le mani con grande forza o velocità. Se il livello di rischio strappo è ≥ 1 non utilizzare vicino a macchinari rotanti. Questo prodotto è progettato per ridurre al minimo il rischio / fornire protezione contro il rischi meccanici.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

I guanti, una volta aperti dalla confezione, possono essere utilizzati per 5 anni dopo la loro data di produzione presente sul guanto. La vita utile del guanto dipende dal livello di usura e abrasione.



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

Disclaimer
Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu