



ANTI-COUPURE



SMARTSWIPE™



RESPIRANT

GANTS HAUTE-VISIBILITÉ ANTI-COUPURE C



CARACTÉRISTIQUE

- Matériaux Fluorescent permettant une Haute-visibilité.
- Offre plus de résistance qu'un gant anti-coupe de niveau 1/A , ce qui les rend idéal pour le dénudage, le filétage et la découpe de tuyaux
- Enduction Nitrile avec un renfort pouce-index
- Gants légers et extra fins permettant une meilleure dextérité et laissant respirer
- Articulation SMARTSWIPE™ sur le dessus de l'index permettant l'utilisation sur écrans tactiles
- Certifications Européennes anti-coupe EN420 et EN388:2016 (4X42C)

INFORMATION TECHNIQUE

ANTI-COUPURE (CODE COULEUR):
ANTI-COUPURE C (NOIR)

COULEUR DU GANT:
JAUNE FLUO

MATÉRIAUX:
POLYESTER, HPPE BLEND KNIT, STEEL FIBER, GLASS FIBER. ENDUCTION: POLYURETHANE (PU). RENFORT: NITRILE

JAUGE:
15

TAILLES:
<ATTRIB A="912" L="11" O="506783" P="502784" S="222" STATUS="1"/>

GUIDE PRODUITS

TAILLE	HANG CARD			12 PACK			CARTON		
	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)
7 / S	4932479721	1	6/120		12	12/144	4932479722	144	12/144
8 / M	4932478131	1	6/120		12	12/144	4932479020	144	12/144
9 / L	4932478132	1	6/120		12	12/144	4932479021	144	12/144
10 / XL	4932478133	1	6/120		12	12/144	4932479022	144	12/144
11 / XXL	4932478134	1	6/120		12	12/144	4932479023	144	12/144



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



ANTI-COUPURE



SMARTSWIPE™



RESPIRANT

GANTS HAUTE-VISIBILITÉ ANTI-COUPURE C



CONSEIL D'ENTRETIEN



WASHING, NORMAL PROCESS,
MAXIMUM WASHING
TEMPERATURE 40° CELSIUS



NO CHEMICAL
CLEANING



DO NOT IRON



DO NOT BLEACH



NO TUMBLER



MAX. 5 WASHING
CYCLES

INSTRUCTION DE RANGEMENT

A garder dans son emballage d'origine, à température ambiante et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Ces manchettes peuvent être utilisés même 5 ans après leur date de production écrit sur le gant. Les manchettes peuvent être utilisés hors de l'emballage pendant 5 ans après la date de production. Les manchettes doivent être utilisés dans les 3 ans suivant leur achat. La durée de vie des gants est fonction de l'usure et de l'abrasion.

Température de stockage : -5°C à 35°C. Humidité de stockage : 20 % à 75 %.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas mettre les gants à proximité de la machine ou des parties rotatives de la machine. Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chaud ou froid, des objets très tranchants qui impliquent les mains comme une grande force ou vitesse. Si niveau de déchirure ≥ 1 : ne pas utiliser à proximité d'une machine en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit a pour but de minimiser les risques/ fournir une protection contre les risques mécaniques classiques.

DURÉE DE VIE

Les gants peuvent être utilisés en dehors de la fenêtre des 5 ans après leur date de création, imprimé sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'utilisation et l'usure.



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu