



# LENTI ANTIGRAFFIO E ANTI-APPANNAMENTO

## CARATTERISTICHE

- Leggeri 25gr, per un maggiore comfort durante l'utilizzo.
- Lenti con trattamento antigraffio.
- Lenti con trattamento anti-appannamento.
- Stanghette comode e flessibili per un maggiore comfort.
- Le lenti neutre o con colorazione offrono protezione per gli occhi sia che si lavori all'interno o all'esterno.
- Certificazione Europea: EN166 e EN170 / EN172

## MATERIALE LENTE

Policarbonato

## MODELLI

	DESCRIZIONE	COLORE LENTI	MARCATURA	CONFEZIONAMENTO	QUANTITÀ	COD. ART.
A	OCCHIALI DI SICUREZZA ANTI-APPANNAMENTO / ANTI-GRAFFIO - LENTI TRASPARENTI	TRASPARENTE	MT 166 FT CE   2C-1.2 MT 1FT KN CE	CONF. IN PLASTICA	1	4932478763
B	OCCHIALI DI SICUREZZA ANTI-APPANNAMENTO / ANTI-GRAFFIO - LENTI SCURE	SCURA	MT 166 FT CE   5-3.1 MT 1FT KN CE	CONF. IN PLASTICA	1	4932478764
C	OCCHIALI DI SICUREZZA ANTI-APPANNAMENTO / ANTI-GRAFFIO - LENTI GRIGIE	GRIGIO	MT 166 FT CE   5-1.7 MT 1FT KN CE	CONF. IN PLASTICA	1	4932478907
D	OCCHIALI DI SICUREZZA ANTI-APPANNAMENTO / ANTI-GRAFFIO - LENTI GIALLE	GIALLO	MT 166 FT CE   2C-1.2 MT 1FT KN CE	CONF. IN PLASTICA	1	4932478927



Disclaimer  
Information present within  
this sheet was correct at  
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH  
71364 Winnenden  
Germany  
milwaukeetool.eu



# LENTI ANTIGRAFFIO E ANTI-APPANNAMENTO

## ISTRUZIONI PER LA CURA

Non conservare alla luce diretta del sole, non vicino a prodotti chimici aggressivi, non oltre i 40°C. Conservare in ambienti con umidità dell'aria inferiore al 70%, bui, asciutti, senza sollecitazione meccanica. In caso di contatto con sostanze chimiche, pulire immediatamente il dispositivo di protezione degli occhi.

## ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Pulire con un panno morbido e un detergente delicato oppure con carta per la pulizia degli occhiali o liquido per la pulizia degli occhiali. Non immergere in liquidi. Conservazione e trasporto consigliati nella confezione originale.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Questo dispositivo di protezione degli occhi è adatto come protezione degli occhi contro diverse influenze ambientali. Il grado di protezione corrispondente risulta dal codice sulla montatura dell'occhiale e sulla lente. I gradi di protezione sono descritti nella sezione Marcature.



**STAY SAFE.  
STAY PRODUCTIVE.**

Disclaimer  
Information present within  
this sheet was correct at  
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH  
71364 Winnenden  
Germany  
milwaukeetool.eu