



ANTI-COUPURE



HIVER



RESISTANCE À LA PERFORATION



GANTS HIVER ANTI-COUPURE E

CARACTÉRISTIQUE

- L'isolation hivernale et la double doublure en acrylique garderont la main au chaud pendant le travail dans des conditions froides
- Jauge 13 dans la doublure extérieure et jauge 10 dans la doublure intérieure, ce qui permet un bon mouvement des doigts
- L'amélioration de la résistance à l'eau protège les mains du froid et de l'humidité grâce à la couverture 3/4 en latex à double immersion
- Doublure intérieure et extérieure en 2 parties collées ensemble pour une durabilité accrue
- Certification européenne pour la protection contre la coupure et la résistance au froid : EN ISO 21420, EN388:2016 (3x43E), EN511 (01X), UKCA

INFORMATION TECHNIQUE

ANTI-COUPURE (CODE COULEUR):
ANTI-COUPURE E (ROUGE)

COULEUR DU GANT:
GRIS

MATÉRIAUX:
EXTÉRIEUR: HPPE BLEND KNIT, POLYESTER, GLASS FIBER; INTÉRIEUR : ACRYLIC TERRY. ENDUCTION: LATEX

JAUGE:
13,10

TAILLES:
GANTS HIVER ANTI-COUPURE E - DISPONIBLE DE LA TAILLE 7/S À 11/XXL

GUIDE PRODUITS

TAILLE	HANG CARD			12 PACK			CARTON		
	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)
7 / S	4932479710	1	6/72	4932479711	12	12/72		72	12/72
8 / M	4932479558	1	6/72	4932479562	12	12/72		72	12/72
9 / L	4932479559	1	6/72	4932479563	12	12/72		72	12/72
10 / XL	4932479560	1	6/72	4932479564	12	12/72		72	12/72
11 / XXL	4932479561	1	6/72	4932479565	12	12/72		72	12/72



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



ANTI-COUPURE



HIVER



RESISTANCE À LA
PERFORATION



GANTS HIVER ANTI-COUPURE E

CONSEIL D'ENTRETIEN

 NO CHEMICAL
CLEANING

 DO NOT BLEACH

 NO TUMBLER

 DO NOT IRON

 NO WASHING

INSTRUCTION DE RANGEMENT

A garder dans son emballage d'origine, à température ambiante et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Ces manchettes peuvent être utilisés même 5 ans après leur date de production écrit sur le gant. Les manchettes peuvent être utilisés hors de l'emballage pendant 5 ans après la date de production. Les manchettes doivent être utilisés dans les 3 ans suivant leur achat. La durée de vie des gants est fonction de l'usure et de l'abrasion.

Température de stockage : -5°C à 35°C. Humidité de stockage : 20 % à 75 %.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas mettre les gants à proximité de la machine ou des parties rotatives de la machine. Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chaud ou froid, des objets très tranchants qui impliquent les mains comme une grande force ou vitesse. Si niveau de déchirure ≥ 1 : ne pas utiliser à proximité d'une machine en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit a pour but de minimiser les risques/ fournir une protection contre les risques mécaniques classiques.

DURÉE DE VIE

Les gants peuvent être utilisés en dehors de la fenêtre des 5 ans après leur date de création, imprimé sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'utilisation et l'usure.



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu