



MANICHETTA - CAT C

CARATTERISTICHE

- Materiale in nylon ad alta elasticità per adattarsi a tutte le braccia dei lavoratori.
- Design affusolato, più largo sul bicipite e stretto sul polso, per adattarsi alla forma naturale del braccio.
- Fascia elastica con punti antiscivolo sul bicipite e polsino elasticizzato per mantenere le maniche in posizione e impedire che cedano.
- Il materiale traspirante e leggero offre una buona destrezza e comfort per tutto il giorno.
- L'elastico del pollice evita di sentire pressione quando si usano i guanti insieme alle manichette.
- Protezione dai raggi UV con UPF 50+ secondo BS EN 13758-1:2002 +A1:2006.
- Certificazione europa per la protezione meccanica: EN ISO 21420; EN 388:2016 (2342C).

INFORMAZIONI TECNICHE

RESISTENZA AL TAGLIO (COLORE POLSINO):
RESISTENZA AL TAGLIO C (NERO)

COLORE DELLA MANICHETTA:
ROSSO

MATERIALE:
HPPE, POLIESTERE, FIBRA DI VETRO, NYLON, SPANDEX,
FILATO ELASTICO

N° AGHI:
15

TAGLIE:
DISPONIBILE NELLA LUNGHEZZA 40CM E 45CM

GUIDA AL CONFEZIONAMENTO

DESCRIZIONE	COD. ART.	N° DI PAIA
MANICHETTA CAT. C - 40CM - 1PAIO	4932478584	1
MANICHETTA CAT.C - 45CM - 1PAIO	4932478585	1



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Disclaimer
Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



MANICHETTA - CAT C

ISTRUZIONI PER LA CURA

 LAVAGGIO STANDARD,
TEMPERATURA
MAX 40° C

 NON STIRARE

 NON ASCIUGARE IN
ASCIUGATRICE

 NO LAVAGGIO
CHIMICO

 NON CANDEGGIARE

 5x MAX. 5 CICLI DI
LAVAGGIO

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare in condizioni di normale temperatura e umidità e in condizioni di pulizia, stoccaggio e in locali ventilati. Le manichette possono essere usate fuori dalla confezione 5 anni dopo la data di produzione. Le manichette dovrebbero essere utilizzate entro 3 anni dal loro acquisto. La durata dipende dall'utilizzo, dall'usura e abrasione. Immagazzinamento a temperatura: da -5°C a 35°C. Umidità di stoccaggio: 20% -75%

ISTRUZIONI PER L'USO

Non indossare in prossimità di parti rotanti di macchine (lame di seghe, trapani, etc.). Rischio di impigliamento! Il prodotto non protegge da sostanze chimiche, manipolazione di oggetti caldi o freddi, oggetti molto appuntiti che colpiscono le mani con grande forza o velocità. Se il livello di rischio strappo è ≥ 1 non utilizzare vicino a macchinari rotanti. Questo prodotto è progettato per ridurre al minimo il rischio / fornire protezione contro il rischi meccanici.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

I guanti una volta aperti dalla confezione, possono essere utilizzati, per 5 anni dopo la loro data di produzione, presente sul guanto. I guanti devono essere utilizzati entro 3 anni dal loro acquisto. La vita utile del guanto, dipende dal livello di usura e abrasione.



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Disclaimer
Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu