



RESISTANCE À LA
COUPURE



HIVER



DEXTERITÉ



GANTS HIVER ANTI-COUPURE B

CARACTÉRISTIQUES

- La doublure en acrylique gardera la main au chaud dans des conditions difficiles.
- Bonne préhension en conditions humides grâce au trempage en latex et au dos de la main respirant.
- Jauge 15, permettant une dextérité optimale.
- Certification européenne pour la protection contre la coupure et la résistance au froid : EN ISO 21420, EN388:2016 (2242B), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukraine.

INFORMATION TECHNIQUE

NIVEAU D'ANTI-COUPURE (CODE COULEUR)
ANTI-COUPURE B (BLEU)

COULEUR DES GANTS
ROUGE

MATÉRIAUX
EXTERIEUR: HPPE, GLASS FIBER, NYLON ELASTIC
FIBRE INTERNE : ACRYLIC TERRY. COATING: LATEX

JAUGE
15,10

GAMME DE TAILLES
GANTS HIVER ANTI-COUPURE B : DISPONIBLE DE LA
TAILE S/7 À XXL/11

GUIDE PAR RÉFÉRENCE

TAILLE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ PAR PAQUET	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ PAR PAQUET
7 / S	4932480601	1	4932480606	12
8 / M	4932480602	1	4932480607	12
9 / L	4932480603	1	4932480608	12
10 / XL	4932480604	1	4932480609	12
11 / XXL	4932480605	1	4932480610	12



STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



RESISTANCE À LA
COUPURE



HIVER



DEXTERITÉ



GANTS HIVER ANTI-COUPURE B

CONSEIL D'ENTRETIEN



NE PAS
REPASSER



NE PAS UTILISER DE
PRODUIT CHIMIQUE
POUR LE NETTOYAGE



NE PAS SÉCHER
PAR TAMBOUR



NE PAS UTILISER LA
JAVEL



NE PAS LAVER

INSTRUCTION DE RANGEMENT

A garder dans son emballage d'origine, à température ambiante et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Ces gants peuvent être utilisés même 5 ans après leur date de production écrit sur le gant. Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage pendant 5 ans après la date de production. Les gants doivent être utilisés dans les 3 ans suivant leur achat. La durée de vie des gants est fonction de l'usure et de l'abrasion.

Température de stockage : -5°C à
35°C. Humidité de stockage : 20 % à 75 %.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas mettre les gants à proximité de la machine ou des parties rotatives de la machine. Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chaud ou froid, des objets très tranchants qui impliquent les mains comme une grande force ou vitesse. Si niveau de déchirure ≥ 1 : ne pas utiliser à proximité d'une machine en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit a pour but de minimiser les risques/ fournir une protection contre les risques mécaniques classiques.

PERIODE D'OBSOLESCENCE

Les gants peuvent être utilisés en dehors de la fenêtre des 5 ans après leur date de création, imprimé sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'utilisation et l'usure.



STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu