



PALMO  
RINFORZATO



COMFORT



SMARTSWIPE™



## GUANTI DA LAVORO ALTA RESISTENZA

### CARATTERISTICHE

- Palmo e estremità delle dita rinforzati in ARMORTEX™. Per aumentare la durata e la protezione.
- SMARTSWIPE™- Inserto in tessuto conduttivo posto sulla nocca del dito indice, che consente di utilizzare dispositivi touch screen senza rimuovere il guanto.
- Tessuto sintetico traspirante sul dorso, per il massimo comfort e traspirabilità.
- Protezione delle nocche con rinforzo in TPR (gomma termoplastica).
- Parte del pollice ricoperto in spugna che permette di asciugare il sudore dalla fronte.
- Chiusura con velcro per la massima tenuta e comfort durante l'applicazione.
- Certificazione europea per la protezione meccanica: EN ISO 21420 e EN388:2016 (2121X).

### INFORMAZIONI TECNICHE

**COLORE DEL GUANTO:**  
NERO, GRIGIO, ROSSO

**MATERIALE:**  
PALMO: PELLE SINTETICA. DORSO: TESSUTO A MAGLIA DI NYLON. NOCCHIE: TPR

**TAGLIE:**  
GUANTI DA LAVORO ALTA RESISTENZA - DISPONIBILI DALLA TAGLIA 7/S ALLA 11/XXL

### GUIDA AL CONFEZIONAMENTO

TAGLIA	N° DI PAIA	COD. ART.
7 / S	1	4932479730
8 / M	1	48229731
9 / L	1	48229732
10 / XL	1	48229733
11 / XXL	1	48229734



STAY SAFE.  
STAY PRODUCTIVE.

Disclaimer  
Information present within  
this sheet was correct at  
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH  
71364 Winnenden  
Germany  
milwaukeetool.eu



PALMO  
RINFORZATO



COMFORT



SMARTSWIPE™



## GUANTI DA LAVORO ALTA RESISTENZA

### ISTRUZIONI PER LA CURA



LAVAGGIO STANDARD,  
TEMPERATURA MAX 40° C



NO LAVAGGIO  
CHIMICO



NON STIRARE



NON CANDEGGIARE



NON ASCIUGARE IN  
ASCIUGATRICE



MAX. 5 CICLI DI  
LAVAGGIO

### ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nella sua confezione originale, in condizioni normali di temperatura e umidità e in locali puliti, coperti e ventilati. I guanti possono essere utilizzati fuori dalla confezione 5 anni dopo la data di produzione, stampata sul guanto. La durata del guanto in uso si basa sull'usura e sull'abrasione. Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 35°C. Umidità di stoccaggio: 20% -75%

### ISTRUZIONI PER L'USO

Non indossare guanti in prossimità di parti rotanti di macchine (lame di seghe, trapani, etc.). Rischio di impigliamento! Il prodotto non protegge da sostanze chimiche, manipolazione di oggetti caldi o fROSSOdi, oggetti molto appuntiti che colpiscono le mani con grande forza o velocità. Se il livello di rischio strappo è  $\geq 1$  non utilizzare vicino a macchinari rotanti. Questo prodotto è progettato per ridurre al minimo il rischio / fornire protezione contro il rischi meccanici.

### PERIODO DI OBSOLESCENZA

I guanti, una volta aperti dalla confezione, possono essere utilizzati per 5 anni dopo la loro data di produzione presente sul guanto. La vita utile del guanto dipende dal livello di usura e abrasione.



STAY SAFE.  
STAY PRODUCTIVE.

Disclaimer  
Information present within  
this sheet was correct at  
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH  
71364 Winnenden  
Germany  
milwaukeetool.eu