



# LUVAS DE NITRILO DESCARTÁVEIS

## CARACTERÍSTICAS

- Luvas descartáveis de nitrilo duradouras e resistentes com uma espessura de 8 milímetros, reduzindo o risco de rasgos ou ruturas, aumentando a produtividade e segurança
- Padrão de textura de diamante para melhorar a aderência em ferramentas metálicas ou em superfícies oleosas e gordurosas
- Resistência química ideal para proteger de óleos, gasolina, diluentes, fluidos de travões e solventes habitualmente utilizados em oficinas de automóveis
- Excelente destreza para permitir aos utilizadores sentir a superfície de trabalho e manusear peças muito pequenas
- Tecnologia SMARTSWIPE™ - permite a utilização de dispositivos de ecrã tátil sem retirar as luvas
- Certificação europeia de proteção contra reagentes químicos: EN ISO 374- 1:2016 Tipo B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE

## FICHA TÉCNICA

**COR DA LUVA:**

PRETO

**MATERIAL:**

NITRILO

**TAMANHOS:**

S/7 - 11/XXL

## EMBALAGEM

TAMANHO	REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM
7 / S	4932493233	50UD
8 / M	4932493234	50UD
9 / L	4932493235	50UD
10 / XL	4932493236	50UD
11 / XXL	4932493237	50UD



**SEMPRE SEGURO.  
SEMPRE PRODUTIVO.**

Declaração de exoneração de responsabilidade:  
As informações contidas nesta ficha eram correctas à data de emissão.

Techtronic Industries Iberia  
1250-140 Lisboa  
Portugal  
pt.milwaukeetool.pt



# LUVAS DE NITRILO DESCARTÁVEIS

## INSTRUÇÕES DE CUIDADO



NÃO PASSAR A FERRO



NÃO LAVAR A SECO



NÃO METER NA SECADORA



NÃO UTILIZAR LEXÍVIA

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar na sua embalagem original, em condições normais de temperatura e humidade e em locais limpos, cobertos e ventilados. As luvas podem ser utilizadas fora da embalagem 5 anos após a data de produção, impressa na luva. As luvas devem ser utilizadas no prazo de 3 anos após a sua compra. O tempo de vida útil das luvas baseia-se no desgaste e na abrasão. Temperatura de armazenamento: -5°C a 35°C. Humidade de armazenamento: 20%-75%

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Não usar luvas na proximidade de máquinas rotativas (serras, berbequins, etc.) Risco de enredamento! O produto não protege contra o manuseamento de objetos quentes ou frios, objetos muito afiados que atinjam as mãos com grande força ou velocidade. Testado para produtos químicos ao abrigo da norma EN ISO 374-1:2016: (K) Hidróxido de sódio Nível 6, (P) Peróxido de hidrogénio Nível 4, (T) Formaldeído Nível 6

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

As luvas podem ser utilizadas 5 anos após a data de fabricação, indicada na própria luva. As luvas devem ser utilizadas no prazo de 3 anos após a sua compra. A vida útil da luva baseia-se no seu desgaste e na abrasão



SEMPRE **SEGURO.**  
SEMPRE **PRODUTIVO.**

Declaração de exoneração de responsabilidade:  
As informações contidas nesta ficha eram correctas à data de emissão.

Techtronic Industries Iberia  
1250-140 Lisboa  
Portugal  
[pt.milwaukeetool.pt](http://pt.milwaukeetool.pt)